XPG COREREACTOR II VE 850W alimentatore per computer 24-pin ATX Nero

ADATA · Alimentatori · Nuovo











PREZZO

116,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

XPG COREREACTOR II VE 850W. Potenza totale: 850 W, Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Frequenza di ingresso AC: 47 - 63 Hz. Connettore scheda madre: 24-pin ATX, Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre: 65 cm, Lunghezza del cavo di alimentazione SATA: 150,450 mm. Utilizzo: PC, Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU): ATX, Certificazione 80 PLUS: 80 PLUS

Gold. Colore del prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Attivo, Diametro del ventilatore: 12 cm. Certificazione: CB / CE / FCC / TUV / cTUVus / BSMI / CCC NOM / FCC IC / UKCA / TUV / TUV S-Mark / cTUVus

• 850 W 100 - 240 V 47 - 63 Hz

• Connettore scheda madre: 24-pin ATX

• PC ATX 80 PLUS Gold

• Attivo 12 cm

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-D84C2BAF53
EAN	4711085946256
Condizione	Nuovo
Peso	1,45 kg
Altezza	86 mm
wattage	850
Utilizzo	PC
Larghezza	150 mm
efficiency	80 PLUS Gold
Profondità	140 mm
form_factor	ATX
Versione ATX	3.1
Potenza totale	850 W

Caratteristica	Dettaglio
Numero di ventole	1 ventola(e)
Tipo di cablaggio	Totalmente Modulare
Fattore di potenza	0,99
Colore del prodotto	Nero
Corrente d'ingresso	12 A
Tipo di raffreddamento	Attivo
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
Connettore scheda madre	24-pin ATX
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Diametro del ventilatore	12 cm
Frequenza di ingresso AC	47 - 63 Hz
Numero di connettori SATA	6
Tecnologia dei cuscinetti	FDB
Tempo medio tra guasti (MTBF)	100000 h
Connettori PCI Express (6+2 pin)	3
Corrente massima di uscita (+5V)	20 A
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Corrente massima di uscita (+12V)	70,8 A
Corrente massima di uscita (-12V)	0,3 A
Corrente massima di uscita (+3.3V)	20 A
Corrente massima di uscita (+5Vsb)	3 A
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin)	Sì
Connettori periferiche (Molex) (4-pin)	2
Lunghezza del cavo di alimentazione CPU	75 cm
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA	150,450 mm
Connettore di alimentazione ATX (12+4 pin)	Sì
Connettore di alimentazione EPS (4+4 poli)	Sì
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, Surge & inrush protection (SIP), Sotto carico
Connettori di alimentazione PCI Express (12 pin)	1
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU)	ATX

Caratteristica	Dettaglio
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre	65 cm
Lunghezza del cavo dei connettori di alimentazione PCI Express (12+4 pin)	600 mm

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.