# XPG KYBER 850W alimentatore per computer 24-pin ATX Nero

ADATA · Alimentatori · Nuovo














PREZZO

**103,90 €** IVA inclusa

DESCRIZIONE

XPG KYBER 850W. Potenza totale: 850 W, Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Frequenza di ingresso AC: 47 - 63 Hz. Connettore scheda madre: 24-pin ATX, Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre: 65 cm, Lunghezza del cavo di alimentazione SATA: 450 mm. Utilizzo: PC, Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU): ATX, Certificazione 80 PLUS: 80 PLUS

Gold. Colore del prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Attivo, Diametro del ventilatore: 12 cm. Certificazione: CB/TUV/cTUVus/CE+UKCA/FCC+IC/LVD+UKCA/BSMI/RCM/BIS/EAC+ROHS/S-MARK/NOM

• 850 W 100 - 240 V 47 - 63 Hz

• Connettore scheda madre: 24-pin ATX

• PC ATX 80 PLUS Gold

• Attivo 12 cm 2400 - 2400 Giri/min

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| SKU | MPI-0AFAC538A1 |
| EAN | 4711085942470 |
| Condizione | Nuovo |
| Peso | 2,03 kg |
| Altezza | 86 mm |
| wattage | 850 |
| Utilizzo | PC |
| Larghezza | 150 mm |
| efficiency | 80 PLUS Gold |
| Profondità | 140 mm |
| form_factor | ATX |
| Versione ATX | 3.0 |
| Potenza totale | 850 W |

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Numero di ventole | 1 ventola(e) |
| Tipo di cablaggio | Non modulare |
| Velocità ventole | 2400 - 2400 Giri/min |
| Fattore di potenza | 0,99 |
| Interruttore On/Off | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Connettore ATX (24-PIN) | Sì |
| Connettore scheda madre | 24-pin ATX |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Diametro del ventilatore | 12 cm |
| Frequenza di ingresso AC | 47 - 63 Hz |
| Numero di connettori SATA | 6 |
| Tecnologia dei cuscinetti | FDB |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 100000 h |
| Connettori PCI Express (6+2 pin) | 2 |
| Connettore di potenza EPS (8-Pin) | Sì |

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 2 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Lunghezza del cavo di alimentazione SATA | 450 mm |
| Connettori di alimentazione PCI Express (12+4 pin) | 1 |
| Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU) | ATX |
| Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre | 65 cm |
| Lunghezza del cavo dei connettori di alimentazione PCI Express (12+4 pin) | 600 mm |

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.