XPG PROBE 700 BRONZE alimentatore per computer 700 W 20+4 pin ATX Nero

ADATA · Alimentatori · Nuovo











PREZZO

86,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

XPG PROBE 700 BRONZE. Potenza totale: 700 W, Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Frequenza di ingresso AC: 47 - 63 Hz. Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX, Tipo di cablaggio: Non modulare. Utilizzo: PC, Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU): ATX, Certificazione 80 PLUS: 80 PLUS

Bronze. Colore del prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Attivo, Diametro del ventilatore: 12 cm. Certificazione: CB, CE, FCC, TUV, cTUVus, BSMI, CCC, NOM, FCC IC, UKCA,EAC, RCM

• 700 W 100 - 240 V 47 - 63 Hz

• Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX

• PC ATX 80 PLUS Bronze

• Attivo 12 cm 2160 - 2640 Giri/min

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-6E1FE6D166
EAN	4711085948618
Condizione	Nuovo
Peso	1,53 kg
Altezza	86 mm
wattage	700
Utilizzo	PC
Larghezza	150 mm
efficiency	80 PLUS Bronze
Profondità	140 mm
form_factor	ATX
Versione ATX	2.52
Potenza totale	700 W
Numero di ventole	1 ventola(e)

Caratteristica	Dettaglio
Tipo di cablaggio	Non modulare
Velocità ventole	2160 - 2640 Giri/min
Fattore di potenza	0,99
Colore del prodotto	Nero
Corrente d'ingresso	10 A
Tipo di raffreddamento	Attivo
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
Connettore scheda madre	20+4 pin ATX
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Diametro del ventilatore	12 cm
Frequenza di ingresso AC	47 - 63 Hz
Numero di connettori SATA	5
Tecnologia dei cuscinetti	Sleeve
Tempo medio tra guasti (MTBF)	100000 h
Connettori PCI Express (6+2 pin)	2
Corrente massima di uscita (+5V)	17 A
Corrente massima di uscita (+12V)	54 A

Caratteristica	Dettaglio
Corrente massima di uscita (-12V)	0,3 A
Corrente massima di uscita (+3.3V)	19 A
Corrente massima di uscita (+5Vsb)	2,5 A
Connettori periferiche (Molex) (4-pin)	2
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Connettore di alimentazione EPS (4+4 poli)	Sì
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovralimentazione, Sovraccarico, Cortocircuito, Surge & inrush protection (SIP), Sotto carico
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC)	Attivo
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU)	ATX

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.