ADATTATORE da USB3.0 a RJ45 RETE 10/100/1000 Gigabit Ethernet TP-LINK UE330 -3P USB

TP-LINK · Networking · Nuovo











PREZZO

35,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

TP-Link UE330. Tecnologia di connessione: Cablato, Interfaccia host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Colore del prodotto: Bianco, Interfacce hub: RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A. Tipologia alimentazione: USB. Sistema operativo Windows supportato: Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise,

Windows 10 Enterprise x64,..., Compatibilità sistema operativo Mac: Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow..., Altri sistemi operativi supportati: ChromeOS

• Cablato

• Interfaccia host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A

• Collegamento ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s

• Plug & Play

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-B89F081017
EAN	6935364094553
Condizione	Nuovo
Altezza	23 mm
Umidità	5 - 90%
Larghezza	31 mm
Jack DC-in	No
Plug & Play	Sì
Profondità	96 mm
Interfacce hub	RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Carica wireless	No
Interfaccia host	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Colore del prodotto	Bianco
Tipologia alimentazione	USB

Caratteristica	Dettaglio
Collegamento ethernet LAN	Sì
Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Tecnologia di connessione	Cablato
Lettore di schede integrato	No
Microfono, spinotto d'ingresso	No
Altri sistemi operativi supportati	ChromeOS
Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Sistema operativo Linux supportato	Sì
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1

Caratteristica	Dettaglio
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	3

Scheda tecnica generata il 10 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.