ADATTATORE HUB USB multifunzione 10in1 CONCEPTRONIC DONN06G (new vers.)3x USB-A Gbps 2x USB-C 5Gbps HDMI 100W PD

CONCEPTRONIC · Networking · Nuovo











PREZZO

60,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Conceptronic DONN06G. Tecnologia di connessione: Cablato, Interfaccia host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Fornitura di alimentazione USB fino a: 100 W. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Colore del prodotto: Grigio, Tipi schede di memoria: MicroSD (TransFlash),

MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC, Velocità di trasferimento dati: 5 Gbit/s. Tipologia alimentazione: USB, Lunghezza cavo USB: 0,2 m. Sistema operativo Windows supportato: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Compatibilità sistema operativo Mac: Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High..., Sistema operativo mobile supportato: Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0,...

• Cablato

• Interfaccia host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

• Alimentazione USB

• Collegamento ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s Wake-on-LAN ready

• MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC

• Plug & Play

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-4E8E24F576
EAN	4015867237809
Condizione	Nuovo
Peso	99 g
Altezza	125 mm
Larghezza	55,4 mm
Plug & Play	Sì
Profondità	16,6 mm
Tipologia HD	4K Ultra HD
Versione HDMI	1.4

Caratteristica	Dettaglio
Interfaccia host	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Paese di origine	Cina
Alimentazione USB	Sì
Wake-on-LAN ready	Sì
Lunghezza cavo USB	0,2 m
Colore del prodotto	Grigio
Quantità porte HDMI	1
Materiale della scocca	Alluminio
Tipi schede di memoria	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Tipologia alimentazione	USB
Collegamento ethernet LAN	Sì
Tecnologia di connessione	Cablato
Lettore di schede integrato	Sì
Microfono, spinotto d'ingresso	No
Risoluzione (digitale massima)	3840 x 2160 Pixel
Velocità di trasferimento dati	5 Gbit/s
Sistema operativo mobile supportato	Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1

Caratteristica	Dettaglio
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Fornitura di alimentazione USB fino a	100 W
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 80 °C
Revisione della fornitura di alimentazione USB	3.0
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	3
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C	3

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.