ADATTATORE PoE+ 2.5G TP-LINK POE260S 1P POE 2.5G 1P non-PoE 2.5G comp.con 802.3at/af-fino a 100mt-tascabile

TP-LINK · Networking · Nuovo







PREZZO

43,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

TP-Link Omada POE260S. Tipo di interfaccia Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000,2500 Mbit/s, Standard di rete: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u. Colore del prodotto: Nero, Massima distanza di funzionamento: 100 m. Potenza in uscita: 30 W, Adattatore di voltaggio

input AC: 100 - 240 V, Adattatore di frequenza AC: 50/60 Hz. Certificazione: FCC, CE, RoHS. Larghezza: 125 mm, Profondità: 59,4 mm, Altezza: 36,8 mm

• 10,100,1000,2500 Mbit/s 100 m

• IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-72532173A5
EAN	4895252502220
Condizione	Nuovo
Altezza	36,8 mm
Umidità	5 - 90%
Larghezza	125 mm
Profondità	59,4 mm
Standard di rete	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
Potenza in uscita	30 W
Montabile a parete	Sì
Colore del prodotto	Nero
Porte di uscita RJ-45	1
Porte di ingresso RJ-45	1
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Adattatore di frequenza AC	50/60 Hz

Caratteristica	Dettaglio
Facilità di installazione	Sì
Tipo di interfaccia Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Adattatore di voltaggio input AC	100 - 240 V
Massima distanza di funzionamento	100 m
Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000,2500 Mbit/s
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.