ADATTATORE PoE Injector TP-LINK PoE150S IEEE 802.3af - Plug and play - Garanzia 3 anni

TP-LINK · Networking · Nuovo







PREZZO

33,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

TP-Link Omada POE150S. Tipo di interfaccia Ethernet: Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, Tecnologia di cablaggio: 10/100/1000. Colore del prodotto: Nero, Massima distanza di funzionamento: 100 m. Voltaggio di ingresso: 48 V. Certificati di

conformità: CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS. Larghezza: 80,8 mm, Profondità: 54 mm, Altezza: 24 mm

• 10,100,1000 Mbit/s Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6 100 m

• Supporto Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-4410A87BB8
EAN	1210002617260
Condizione	Nuovo
Altezza	24 mm
Umidità	5 - 90%
Larghezza	80,8 mm
Jack DC-in	Sì
Plug & Play	Sì
Profondità	54 mm
Indicatori LED	Sì
Auto-rilevamento	Sì
Standard di rete	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u
Auto-negoziazione	Sì
Colore del prodotto	Nero
Porte di uscita RJ-45	1
Voltaggio di ingresso	48 V

Caratteristica	Dettaglio
Porte di ingresso RJ-45	1
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000
Tipi di cavi supportati	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Tipo di interfaccia Ethernet	Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Massima distanza di funzionamento	100 m
Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Sì
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.