ADATTATORE PoE Injector TP-LINK POE170S 1P Gigabit PoE, 1P Gigabit NON PoE comp.con 802.3bt/at/af alim.60W, custodia acc.

TP-LINK · Networking · Nuovo









PREZZO

69,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

TP-Link Omada TL-POE170S. Tipo di interfaccia Ethernet: Gigabit Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, Tecnologia di cablaggio: 10/100/1000. Colore del prodotto: Nero, Materiale della scocca: Metallo. Potenza in uscita: 60 W, Adattatore di voltaggio input AC: 100 - 240

V, Adattatore di frequenza AC: 50/60 Hz. Certificazione: FCC, CE, RoHS. Larghezza: 155 mm, Profondità: 70 mm, Altezza: 42 mm

• 10,100,1000 Mbit/s Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6

• Supporto Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u

• Metallo

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-C8E281C893
EAN	4897098683897
Condizione	Nuovo
Altezza	42 mm
Umidità	5 - 90%
Larghezza	155 mm
Plug & Play	Sì
Profondità	70 mm
Standard di rete	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
Potenza in uscita	60 W
Montabile a parete	Sì
Colore del prodotto	Nero
Porte di uscita RJ-45	1
Materiale della scocca	Metallo

Caratteristica	Dettaglio
Porte di ingresso RJ-45	1
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000
Tipi di cavi supportati	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Adattatore di frequenza AC	50/60 Hz
Tipo di interfaccia Ethernet	Gigabit Ethernet
Adattatore di voltaggio input AC	100 - 240 V
Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Sì
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 45 °C

Scheda tecnica generata il 13 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.