Adattatore Voip Keenetic KN-3110 Linear 2P FXS RJ11, Compatibile con Tutti GLI Operatori-GAR.3Y

KEENETIC · Networking · Nuovo





PREZZO

36,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Keenetic Linear (KN-3110) Adattatore USB per telefono analogico a doppia porta. Codec voce: G.711a, G.711u, Modalità Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF): In-band, RFC2833, Info SIP, Funzionalità FXS: Distinctive ring, Flash detection, Intercom calling, Port paging, Pulse dial mode, Ring cadence.... Impostazioni di trasferimento chiamata: Tutti, Busy, No answer. Protocolli supportati: SIP 2.0 (RFC

3261) SIP over TCP SIP over UDP SIP over TLS SDP (RFC 2327) SDP (RFC 2327) RTP (RFC....

Funzionalità NAT: NAT Keepalive. Tipologia alimentazione: USB, Voltaggio di uscita: 5 V

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-C5CBE1B2C9
EAN	4897082921417
Condizione	Nuovo
Peso	53 g
Altezza	22 mm
Larghezza	60 mm
Porte I/O	Micro-USB 2.0, 2 x RJ-11 FXS
Codec voce	G.711a, G.711u
Profondità	100 mm
Indicatori LED	Sì
Attesa chiamate	Sì
Funzionalità FXS	Distinctive ring, Flash detection, Intercom calling, Port paging, Pulse dial mode, Ring cadence adjustment, TX/RX gain adjustment, Tone dial mode
Funzionalità NAT	NAT Keepalive
Chiamata in attesa	Sì
Colore del prodotto	Bianco, Grigio
Porta modem (RJ-11)	2
Tono fuori cornetta	Sì
Voltaggio di uscita	5 V
ripresa di chiamata	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Protocolli supportati	SIP 2.0 (RFC 3261) SIP over TCP SIP over UDP SIP over TLS SDP (RFC 2327) SDP (RFC 2327) RTP (RFC 1889) RTCP (RFC 1890) STUN (RFC 5389) DNS A record (RFC 1706) DNS SRV record (RFC 2782)
Voci registro chiamate	500
Quantità porte USB 2.0	1
Tipologia alimentazione	USB
Identificatore di chiamata	Sì
QoS layer 3 via DSCP tagging	Sì
trasferimento della chiamata	Sì
Numero di linee SIP supportate	10
Range di umidità di funzionamento	20 - 95%
Composizione automatica post-dialing	Sì
Filtro di bilanciamento trans-ibrido	Sì
Supporto qualità del servizio (QoS)	Sì
Possibilità di conferenza telefonica	Sì
Profili di impostazione regionali FXS	27
Regolazione impedenza di terminazione	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Impostazioni di trasferimento chiamata	Tutti, Busy, No answer
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete)	Sì
Capacità di reperimento remoto supportata	Sì
Modalità Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF)	In-band, RFC2833, Info SIP
SIP proxy redundancy via DNS SRV A records	Sì

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.