Adattatore Wireless AC1300 Dual Band TP-LINK Archer T3U USB3.0 1T1R 400Mbps a 2.4Ghz +867Mbps a 5Ghz 802.11a/b/g/n/ac 1 ant.int.

TP-LINK · Networking · Nuovo











PREZZO

31,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

TP-Link Archer T3U. Tecnologia di connessione: Wireless, Interfaccia host: USB, Interfaccia: WLAN. Velocità massima di trasferimento dati: 867 Mbit/s, Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz). Alimentazione USB. Colore del prodotto: Nero

• Wireless

• USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) WLAN

• 867 Mbit/s

• Wi-Fi Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)

• Componente per: PC/PC portatile

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-3C44C37EAE
EAN	6935364083830
Condizione	Nuovo
Wi-Fi	Sì
Altezza	10,3 mm
Antenna	Sì
Interno	No
MU-MIMO	Sì
Umidità	5 - 90%
Larghezza	40,5 mm
Banda Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Interfaccia	WLAN
Modulazione	16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM
Profondità	19,7 mm
Versione USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Numero di USB	1

Caratteristica	Dettaglio
Componente per	PC/PC portatile
Indicatori LED	status
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Interfaccia host	USB
Standard di rete	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Alimentazione USB	Sì
Range di frequenza	2,4 - 5 GHz
Colore del prodotto	Nero
Design dell'antenna	Interno
Modalità operative	Modalità infrastruttura
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Tecnologia di connessione	Wireless
Potenza di trasmissione (CE)	23 dbm
Potenza di trasmissione (FCC)	23 dbm
Tipo di direzione dell'antenna	Omnidirezionale
Conformità alla sostenibilità	Sì
Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

Caratteristica	Dettaglio
Velocità trasferimento dati WLAN	11,54,300,400,867 Mbit/s
Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Velocità massima di trasferimento dati	867 Mbit/s

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.