Adattatore Wireless AC600 Dual Band TP-LINK Archer T2U Plus USB2.0 200Mbps a 2.4Ghz + 433Mbps a 5Ghz 1 ant.

TP-LINK · Networking · Nuovo











PREZZO

29,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

TP-Link Archer T2U Plus. Interno. Tecnologia di connessione: Wireless, Interfaccia host: USB, Interfaccia: WLAN. Velocità massima di trasferimento dati: 600 Mbit/s, Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz). Alimentazione USB. Colore del prodotto: Nero

• Wireless

• USB 2.0 WLAN

• 600 Mbit/s

• Wi-Fi Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)

• Interno Componente per: Computer portatile

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-F5E24C3E90
EAN	6935364099862
Condizione	Nuovo
Wi-Fi	Sì
Altezza	173,4 mm
Antenna	Sì
Interno	Sì
Umidità	5 - 90%
Larghezza	57,8 mm
Banda Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Interfaccia	WLAN
Modulazione	16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM
Plug & Play	Sì
Profondità	18 mm
Versione USB	2.0
Componente per	Computer portatile

Caratteristica	Dettaglio
Indicatori LED	status
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Interfaccia host	USB
Standard di rete	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Alimentazione USB	Sì
Range di frequenza	2,4 - 5 GHz
Colore del prodotto	Nero
Design dell'antenna	Esterno
Modalità operative	Modalità infrastruttura
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Tecnologia di connessione	Wireless
Algoritmi di sicurezza supportati	WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Velocità trasferimento dati WLAN	150,200,433 Mbit/s
Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura

Caratteristica	Dettaglio
Sistema operativo Windows supportato	Windows 11 Enterprise x64, Windows 7 Professional x64, Windows 10, Windows 11 Home, Windows 7 Starter, Windows 10 Education, Windows 11 Pro, Windows 7 Starter x64, Windows 8.1 x64, Windows 10 Education x64, Windows 11 x64, Windows 7 Ultimate, Windows 10 Enterprise, Windows 7 Ultimate x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 7 x64, Windows 10 Home, Windows 8, Windows 10 Home x64, Windows 7, Windows 8 Enterprise, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows XP, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows XP Home, Windows 10 Pro, Windows 7 Home Basic, Windows 8 Pro x64, Windows XP Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows 8 x64, Windows XP Professional, Windows 10 x64, Windows 7 Home Premium, Windows 8.1, Windows XP Professional x64, Windows 11, Windows 7 Home Premium x64, Windows 11 Enterprise, Windows 7 Professional
Livello di guadagno dell'antenna (max)	5 dBi
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Velocità massima di trasferimento dati	600 Mbit/s

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.