ALIMENTATORE ATX 600WATT MSI MAG A600DN 80+ FAN120mm Active PFC

MSI · Alimentatori · Nuovo











PREZZO

65,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

MSI MAG A600DN. Potenza totale: 650 W, Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Corrente di ingresso massima (@110V): 10 A. Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX, Tipo di cablaggio: Non modulare. Utilizzo: PC, Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU): ATX, Certificazione 80

PLUS: 80 PLUS Bronze. Colore del prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Attivo, Diametro del ventilatore: 12 cm. Larghezza: 150 mm, Profondità: 140 mm, Altezza: 86 mm

• 650 W 100 - 240 V

• Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX

• PC ATX 80 PLUS Bronze

• Attivo 12 cm

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-7813554837
EAN	4719072970284
Condizione	Nuovo
Altezza	86 mm
wattage	650
Utilizzo	PC
Larghezza	150 mm
Efficienza	85%
efficiency	80 PLUS Bronze
Profondità	140 mm
form_factor	ATX
Potenza totale	650 W
Numero di ventole	1 ventola(e)
Tipo di cablaggio	Non modulare

Caratteristica	Dettaglio
Interruttore On/Off	Sì
Colore del prodotto	Nero
Connettore floppy disc	No
Tipo di raffreddamento	Attivo
Connettore ATX (24-PIN)	No
Connettore scheda madre	20+4 pin ATX
Potenza combinata (+5V)	105 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Diametro del ventilatore	12 cm
Potenza combinata (+12V)	576 W
Potenza combinata (-12V)	3,6 W
Connettore ATX (20+4-PIN)	Sì
Numero di connettori SATA	5
Potenza combinata (+3.3V)	105 W
Potenza combinata (+5Vsb)	12,5 W
Connettori PCI Express (6+2 pin)	2

Caratteristica	Dettaglio
Corrente massima di uscita (+5V)	25 A
Corrente massima di uscita (+12V)	25 A
Corrente massima di uscita (-12V)	0,3 A
Corrente massima di uscita (+3.3V)	14 A
Corrente massima di uscita (+5Vsb)	2,5 A
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin)	Sì
Corrente di ingresso massima (@110V)	10 A
Corrente di ingresso massima (@220V)	5 A
Connettori periferiche (Molex) (4-pin)	2
Connettore di alimentazione EPS (4+4 poli)	Sì
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Cortocircuito
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC)	Attivo
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU)	ATX

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.