# Alimentatore ATX ASUS Prime-650B-Black 80+ Bronze 650W Ventola-135mm ATX3.0 Rohs 90YE00Y1-B0NA00

ASUS · Alimentatori · Nuovo















PREZZO

**78,90 €** IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS Prime -650B-BLACK. Potenza totale: 650 W, Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC): Attivo. Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX, Lunghezza del cavo di alimentazione SATA: 120,400 mm, Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex): 120,400 mm. Utilizzo: PC, Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU): ATX,

Certificazione 80 PLUS: 80 PLUS Bronze. Colore del prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Attivo, Diametro del ventilatore: 13,5 cm. Cavi inclusi: AC, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

• 650 W 100 - 240 V

• Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX

• PC ATX 80 PLUS Bronze

• Attivo 13,5 cm

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| SKU | MPI-B4599206FB |
| EAN | 4711387635285 |
| Condizione | Nuovo |
| Peso | 2,2 kg |
| Altezza | 86 mm |
| Utilizzo | PC |
| Larghezza | 150 mm |
| Profondità | 150 mm |
| Illuminazione | No |
| Potenza totale | 650 W |
| Tipo di cablaggio | Non modulare |
| Colore del prodotto | Nero |
| Connettore PCI Express | Sì |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |

| Caratteristica | Dettaglio |
| --- | --- |
| Connettore scheda madre | 20+4 pin ATX |
| Potenza combinata (+5V) | 110 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Diametro del ventilatore | 13,5 cm |
| Potenza combinata (+12V) | 648 W |
| Potenza combinata (-12V) | 3,6 W |
| Numero di connettori SATA | 5 |
| Potenza combinata (+3.3V) | 110 W |
| Potenza combinata (+5Vsb) | 12,5 W |
| Tecnologia dei cuscinetti | DBB |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 120000 h |
| Connettori PCI Express (8-Pin) | 2 |
| Corrente massima di uscita (+5V) | 20 A |
| Corrente massima di uscita (+12V) | 54 A |
| Corrente massima di uscita (-12V) | 0,3 A |

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Corrente massima di uscita (+3.3V) | 20 A |
| Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 2,5 A |
| Connettore di potenza CPU (4+4-Pin) | Sì |
| Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 3 |
| Lunghezza del cavo di alimentazione CPU | 80 cm |
| Lunghezza del cavo di alimentazione SATA | 120,400 mm |
| Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, Sotto carico |
| Lunghezza del cavo di alimentazione PCI Express | 60 cm |
| Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC) | Attivo |
| Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU) | ATX |
| Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex) | 120,400 mm |

Scheda tecnica generata il 7 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.