Alimentatore ATX ASUS Prime-750B-Black 80+ Bronze 750W Ventola-135mm ATX3.0 Rohs 90YE00Y0-B0NA00

ASUS · Alimentatori · Nuovo











PREZZO

78,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS Prime -750B-BLACK. Potenza totale: 750 W, Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC): Attivo. Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX, Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre: 60 cm, Lunghezza del cavo di alimentazione SATA: 120,400 mm. Utilizzo: PC, Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU): ATX, Certificazione 80

PLUS: 80 PLUS Bronze. Colore del prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Attivo, Diametro del ventilatore: 13,5 cm. Larghezza: 150 mm, Profondità: 150 mm, Altezza: 86 mm

• 750 W 100 - 240 V

• Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX

• PC ATX 80 PLUS Bronze

• Attivo 13,5 cm

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-44E76B8DAE
EAN	4711387635124
Condizione	Nuovo
Altezza	86 mm
Utilizzo	PC
Larghezza	150 mm
Profondità	150 mm
Illuminazione	No
Potenza totale	750 W
Numero di ventole	1 ventola(e)
Tipo di cablaggio	Non modulare
Interruttore On/Off	Sì
Colore del prodotto	Nero
Collocazione ventole	Alto

Caratteristica	Dettaglio
Connettore PCI Express	Sì
Tipo di raffreddamento	Attivo
Connettore scheda madre	20+4 pin ATX
Potenza combinata (+5V)	120 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Diametro del ventilatore	13,5 cm
Potenza combinata (+12V)	750 W
Potenza combinata (-12V)	3,6 W
Numero di connettori SATA	6
Potenza combinata (+3.3V)	120 W
Potenza combinata (+5Vsb)	12,5 W
Tecnologia dei cuscinetti	Cuscinetto a sfera
Tempo medio tra guasti (MTBF)	120000 h
Connettori PCI Express (8-Pin)	3
Corrente massima di uscita (+5V)	20 A
Corrente massima di uscita (+12V)	62,5 A

Caratteristica	Dettaglio
Corrente massima di uscita (-12V)	0,3 A
Corrente massima di uscita (+3.3V)	20 A
Corrente massima di uscita (+5Vsb)	2,5 A
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin)	Sì
Connettori periferiche (Molex) (4-pin)	3
Lunghezza del cavo di alimentazione CPU	80 cm
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA	120,400 mm
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Cortocircuito, Sotto carico
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC)	Attivo
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU)	ATX
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre	60 cm
Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex)	120,400 mm

Scheda tecnica generata il 24 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.