ASUS Prime -750G alimentatore per computer 750 W 20+4 pin ATX Nero

ASUS · Alimentatori · Nuovo



PREZZO

107,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS Prime -750G. Potenza totale: 750 W, Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC): Attivo. Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX, Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre: 60 cm, Lunghezza del cavo di alimentazione SATA: 400,120 mm. Utilizzo: PC, Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU): ATX, Certificazione 80 PLUS: 80 PLUS Gold. Colore del prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Attivo, Numero di ventole: 1 ventola(e). Cavi inclusi: CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

• 750 W 100 - 240 V

• Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX

• PC ATX 80 PLUS Gold

• Attivo

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-A72A6ACED1
EAN	Non disponibile
Condizione	Nuovo
wattage	750
Utilizzo	PC
Larghezza	150 mm
efficiency	80 PLUS Gold
Profondità	150 mm
form_factor	ATX
Versione ATX	3.1
Illuminazione	No
Potenza totale	750 W
Numero di ventole	1 ventola(e)
Tipo di cablaggio	Totalmente Modulare
Interruttore On/Off	Sì
Colore del prodotto	Nero
Collocazione ventole	Alto

Caratteristica	Dettaglio
Connettore PCI Express	Sì
Tipo di raffreddamento	Attivo
Connettore scheda madre	20+4 pin ATX
Potenza combinata (+5V)	110 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Potenza combinata (+12V)	744 W
Potenza combinata (-12V)	3,6 W
Numero di connettori SATA	5
Potenza combinata (+3.3V)	110 W
Potenza combinata (+5Vsb)	12,5 W
Tecnologia dei cuscinetti	DBB
Tempo medio tra guasti (MTBF)	120000 h
Connettori PCI Express (6+2 pin)	2
Corrente massima di uscita (+5V)	20 A
Corrente massima di uscita (+12V)	62 A
Corrente massima di uscita (-12V)	0,3 A

Caratteristica	Dettaglio
Corrente massima di uscita (+3.3V)	20 A
Corrente massima di uscita (+5Vsb)	2,5 A
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin)	Sì
Connettori periferiche (Molex) (4-pin)	4
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA	400,120 mm
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, Sotto carico
Lunghezza del cavo di alimentazione PCI Express	60 cm
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC)	Attivo
Connettori di alimentazione PCI Express (16 pin)	1
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU)	ATX
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre	60 cm
Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex)	400,150 mm

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.