Alimentatore ATX ASUS Prime AP-750G 80+ Gold 750W Ventola-135mm ATX3.0 Rohs White 90YE00U1-B0NA00


ASUS · Alimentatori · Nuovo











PREZZO

96,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS Prime AP-750G. Potenza totale: 750 W, Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC): Attivo. Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX, Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre: 61 cm, Lunghezza del cavo di alimentazione SATA: 120,400 mm. Utilizzo: PC, Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU): ATX, Certificazione 80

PLUS: 80 PLUS Gold. Colore del prodotto: Nero, Bianco, Tipo di raffreddamento: Attivo. Cavi inclusi: AC, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

• 750 W 100 - 240 V

• Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX

• PC ATX 80 PLUS Gold

• Attivo

• Nero, Bianco

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-D884EEDE36
EAN	4711387192962
Condizione	Nuovo
Utilizzo	PC
Larghezza	150 mm
Efficienza	92%
Versione ATX	3.0
Illuminazione	No
Potenza totale	750 W
Tipo di cablaggio	Totalmente Modulare
Interruttore On/Off	Sì
Colore del prodotto	Nero, Bianco
Connettore PCI Express	Sì
Tipo di raffreddamento	Attivo

Caratteristica	Dettaglio
Connettore scheda madre	20+4 pin ATX
Potenza combinata (+5V)	110 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
CPU P4 connector (4-pin)	2
Potenza combinata (+12V)	744 W
Potenza combinata (-12V)	3,6 W
Connettore ATX (20+4-PIN)	Sì
Numero di connettori SATA	5
Potenza combinata (+3.3V)	110 W
Potenza combinata (+5Vsb)	12,5 W
Tecnologia dei cuscinetti	Cuscinetto a sfera
Tempo medio tra guasti (MTBF)	120000 h
Connettori PCI Express (8-Pin)	3
Corrente massima di uscita (+5V)	20 A
Corrente massima di uscita (+12V)	62 A

Caratteristica	Dettaglio
Corrente massima di uscita (-12V)	0,3 A
Corrente massima di uscita (+3.3V)	20 A
Corrente massima di uscita (+5Vsb)	2,5 A
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin)	Sì
Connettori periferiche (Molex) (4-pin)	3
Lunghezza del cavo di alimentazione CPU	65 cm
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA	120,400 mm
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovralimentazione, Sovraccarico, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, Sotto carico
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC)	Attivo
Connettori di alimentazione PCI Express (16 pin)	1
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU)	ATX
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre	61 cm
Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex)	150,400 mm

Scheda tecnica generata il 13 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.