Alimentatore ATX ASUS ROG-Strix-1000P-Gaming 80+ Platinum ATX3.1 1000W Ventola-135mm Full Modular 90YE00W1-B0NA00

ASUS · Alimentatori · Nuovo











PREZZO

306,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS ROG STRIX-1000P-GAMING. Potenza totale: 1000 W, Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC): Attivo. Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX, Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre: 61 cm, Lunghezza del cavo di

alimentazione SATA: 120,400 mm. Utilizzo: PC, Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU): ATX, Certificazione 80 PLUS: 80 PLUS Platinum. Colore del prodotto: Nero, Argento, Tipo di raffreddamento: Semi-passive, Numero di ventole: 1 ventola(e). Cavi inclusi: AC, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

• 1000 W 100 - 240 V

• Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX

• PC ATX 80 PLUS Platinum

• Semi-passive

• Nero, Argento

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-2BF37A10B3
EAN	4711387594384
Condizione	Nuovo
wattage	1000
Utilizzo	PC
efficiency	80 PLUS Platinum
form_factor	ATX
Versione ATX	3.1
Illuminazione	Sì
Potenza totale	1000 W
Numero di ventole	1 ventola(e)
Tipo di cablaggio	Totalmente Modulare
Emissione acustica	20 dB

Caratteristica	Dettaglio
Interruttore On/Off	Sì
Colore del prodotto	Nero, Argento
Connettore PCI Express	Sì
Tipo di raffreddamento	Semi-passive
Connettore scheda madre	20+4 pin ATX
Potenza combinata (+5V)	130 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Potenza combinata (+12V)	1000 W
Potenza combinata (-12V)	3,6 W
Connettore ATX (20+4-PIN)	Sì
Numero di connettori SATA	6
Potenza combinata (+3.3V)	130 W
Potenza combinata (+5Vsb)	15 W
Tecnologia dei cuscinetti	Cuscinetto a sfera
Tempo medio tra guasti (MTBF)	120000 h
Connettori PCI Express (6+2 pin)	4

Caratteristica	Dettaglio
Corrente massima di uscita (+5V)	25 A
Corrente massima di uscita (+12V)	83,3 A
Corrente massima di uscita (-12V)	0,3 A
Corrente massima di uscita (+3.3V)	25 A
Corrente massima di uscita (+5Vsb)	3 A
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin)	Sì
Connettori periferiche (Molex) (4-pin)	3
Lunghezza del cavo di alimentazione CPU	100 cm
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA	120,400 mm
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, Sotto carico
Lunghezza del cavo di alimentazione PCI Express	75 cm
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC)	Attivo
Connettori di alimentazione PCI Express (16 pin)	1

Caratteristica	Dettaglio
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU)	ATX
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre	61 cm
Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex)	150,400 mm

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.