Alimentatore ATX ASUS ROG-Strix-850P-Gaming 80+ Platinum ATX3.1 850W Ventola-135mm Full Modular 90YE00W2-B0NA00

ASUS · Alimentatori · Nuovo











PREZZO

231,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS ROG -STRIX-850P-GAMING. Potenza totale: 850 W, Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC): Attivo. Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX, Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre: 61 cm, Lunghezza del cavo di

alimentazione SATA: 400,120 mm. Utilizzo: PC, Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU): ATX, Certificazione 80 PLUS: 80 PLUS Platinum. Colore del prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Semi-passive, Numero di ventole: 1 ventola(e). Cavi inclusi: CPU, PCIe, SATA, Peripheral (Molex)

• 850 W 100 - 240 V

• Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX

• PC ATX 80 PLUS Platinum

• Semi-passive

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-F465316D82
EAN	4711387594520
Condizione	Nuovo
Altezza	86 mm
Utilizzo	PC
Larghezza	160 mm
Profondità	150 mm
Versione ATX	3.1
Potenza totale	850 W
Numero di ventole	1 ventola(e)
Tipo di cablaggio	Totalmente Modulare
Colore del prodotto	Nero
Collocazione ventole	Alto

Caratteristica	Dettaglio
Modalità silenzioso	Sì
Connettore PCI Express	Sì
Tipo di raffreddamento	Semi-passive
Connettore scheda madre	20+4 pin ATX
Potenza combinata (+5V)	130 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Potenza combinata (+12V)	850 W
Potenza combinata (-12V)	3,6 W
Numero di connettori SATA	6
Potenza combinata (+3.3V)	130 W
Potenza combinata (+5Vsb)	15 W
Tempo medio tra guasti (MTBF)	120000 h
Connettori PCI Express (6+2 pin)	3
Corrente massima di uscita (+5V)	25 A
Corrente massima di uscita (+12V)	70,8 A
Corrente massima di uscita (-12V)	0,3 A

Caratteristica	Dettaglio
Corrente massima di uscita (+3.3V)	25 A
Corrente massima di uscita (+5Vsb)	3 A
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin)	Sì
Connettori periferiche (Molex) (4-pin)	3
Lunghezza del cavo di alimentazione CPU	100 cm
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA	400,120 mm
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, Sotto carico
Lunghezza del cavo di alimentazione PCI Express	75 cm
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC)	Attivo
Connettori di alimentazione PCI Express (16 pin)	1
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU)	ATX
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre	61 cm

Caratteristica	Dettaglio
Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex)	400,150 mm

Scheda tecnica generata il 11 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.