Alimentatore ATX ASUS TUF-Gaming-1000G 80+ Gold 1000W Ventola Axial-Tech Rohs Military Grade 90YE00S1-B0NA00

ASUS · Alimentatori · Nuovo











PREZZO

199,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS TUF Gaming 1000W Gold. Potenza totale: 1000 W, Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Potenza combinata (+3.3V): 130 W. Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX, Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre: 61 cm, Lunghezza del cavo di alimentazione SATA: 120,400 mm.

Utilizzo: PC, Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU): ATX, Certificazione 80 PLUS: 80 PLUS Gold. Colore del prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Attivo, Diametro del ventilatore: 13,5 cm. Cavi inclusi: AC, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

• 1000 W 100 - 240 V

• Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX

• PC ATX 80 PLUS Gold

• Attivo 13,5 cm

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-2002A5C3E9
EAN	4711081786412
Condizione	Nuovo
Utilizzo	PC
Larghezza	150 mm
Efficienza	92%
Profondità	150 mm
Versione ATX	3.1
Illuminazione	No
Potenza totale	1000 W
Numero di ventole	1 ventola(e)
Tipo di cablaggio	Totalmente Modulare
Interruttore On/Off	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Colore del prodotto	Nero
Connettore PCI Express	Sì
Tipo di raffreddamento	Attivo
Connettore scheda madre	20+4 pin ATX
Potenza combinata (+5V)	130 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Diametro del ventilatore	13,5 cm
Potenza combinata (+12V)	1000 W
Potenza combinata (-12V)	9,6 W
Connettore ATX (20+4-PIN)	Sì
Numero di connettori SATA	5
Potenza combinata (+3.3V)	130 W
Potenza combinata (+5Vsb)	15 W
Connettori PCI Express (8-Pin)	4
Corrente massima di uscita (+5V)	25 A
Corrente massima di uscita (+12V)	83,3 A

Caratteristica	Dettaglio
Corrente massima di uscita (-12V)	0,8 A
Corrente massima di uscita (+3.3V)	25 A
Corrente massima di uscita (+5Vsb)	3 A
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin)	Sì
Connettori periferiche (Molex) (4-pin)	4
Lunghezza del cavo di alimentazione CPU	65 cm
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA	120,400 mm
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovralimentazione, Sovraccarico, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, A massima potenza, Sotto carico
Lunghezza del cavo di alimentazione PCI Express	67,5 cm
Connettori di alimentazione PCI Express (16 pin)	1
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU)	ATX
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre	61 cm
Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex)	150,400 mm

Scheda tecnica generata il 25 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.