Alimentatore ATX ASUS TUF-Gaming-1200G 80+ Gold 1200W Ventola Axial-Tech Rohs Military Grade 90YE00S0-B0NA00

ASUS · Alimentatori · Nuovo











PREZZO

287,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS TUF GAMING 1200W Gold. Potenza totale: 1200 W, Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Potenza combinata (+3.3V): 130 W. Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX, Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre: 61 cm, Lunghezza del cavo di alimentazione SATA: 120,400 mm.

Utilizzo: PC, Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU): ATX, Certificazione 80 PLUS: 80 PLUS Gold. Colore del prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Attivo, Diametro del ventilatore: 13,5 cm. Cavi inclusi: AC, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

• 1200 W 100 - 240 V

• Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX

• PC ATX 80 PLUS Gold

• Attivo 13,5 cm

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-A2D028DD14
EAN	4711081786252
Condizione	Nuovo
wattage	1200
Utilizzo	PC
Larghezza	150 mm
Efficienza	92%
efficiency	80 PLUS Gold
Profondità	150 mm
form_factor	ATX
Versione ATX	3.1
Illuminazione	No
Potenza totale	1200 W

Caratteristica	Dettaglio
Numero di ventole	1 ventola(e)
Tipo di cablaggio	Totalmente Modulare
Interrutore On/Off	Sì
Colore del prodotto	Nero
Connettore PCI Express	Sì
Tipo di raffreddamento	Attivo
Connettore scheda madre	20+4 pin ATX
Potenza combinata (+5V)	130 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Diametro del ventilatore	13,5 cm
Potenza combinata (+12V)	1188 W
Potenza combinata (-12V)	9,6 W
Connettore ATX (20+4-PIN)	Sì
Numero di connettori SATA	5
Potenza combinata (+3.3V)	130 W
Potenza combinata (+5Vsb)	15 W
Connettori PCI Express (8-Pin)	3

Caratteristica	Dettaglio
Corrente massima di uscita (+5V)	25 A
Corrente massima di uscita (+12V)	99 A
Corrente massima di uscita (-12V)	0,8 A
Corrente massima di uscita (+3.3V)	25 A
Corrente massima di uscita (+5Vsb)	3 A
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin)	Sì
Connettori periferiche (Molex) (4-pin)	4
Lunghezza del cavo di alimentazione CPU	65 cm
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA	120,400 mm
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovralimentazione, Sovraccarico, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, A massima potenza, Sotto carico
Lunghezza del cavo di alimentazione PCI Express	67,5 cm
Connettori di alimentazione PCI Express (16 pin)	2
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU)	ATX

Caratteristica	Dettaglio
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre	61 cm
Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex)	150,400 mm

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.