ALIMENTATORE ATX ITPSEBS650 BS650 EVO - 650W, 80Plus Bronze, PFC Attivo, Ventola HDB 12cm, Semi Modulare Fino:31/08

ITEK · Alimentatori · Nuovo











PREZZO

75,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

itek BS650 EVO. Potenza totale: 650 W, Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC): Attivo. Connettore scheda madre: 24-pin ATX, Tipo di cablaggio: Semi-modulare. Utilizzo: PC, Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU): ATX, Certificazione 80

PLUS: 80 PLUS Bronze. Colore del prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Attivo, Diametro del ventilatore: 12 cm. Larghezza: 160 mm, Profondità: 150 mm, Altezza: 86 mm

• 650 W 100 - 240 V

• Connettore scheda madre: 24-pin ATX

• PC ATX 80 PLUS Bronze

• Attivo 12 cm

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-207540BE47
EAN	8056157881018
Condizione	Nuovo
Peso	2,11 kg
Altezza	86 mm
wattage	650
Utilizzo	PC
Larghezza	160 mm
efficiency	80 PLUS Bronze
Profondità	150 mm
form_factor	ATX
Versione ATX	2.31
Potenza totale	650 W
Numero di ventole	1 ventola(e)

Caratteristica	Dettaglio
Tipo di cablaggio	Semi-modulare
Interruttore On/Off	Sì
Colore del prodotto	Nero
Tipo di raffreddamento	Attivo
Connettore scheda madre	24-pin ATX
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Diametro del ventilatore	12 cm
Numero di connettori SATA	7
Tempo medio tra guasti (MTBF)	100000 h
Connettori periferiche (Molex) (4-pin)	3
Connettore di alimentazione EPS (4+4 poli)	Sì
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Cortocircuito, Sotto carico
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC)	Attivo
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU)	ATX

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.