ALIMENTATORE ATX ITPSEGBI750 GBI750 - 750W, 80Plus Gold, Atx 3.1, PFC Attivo, Ventola FDB 14cm, Modulare

ITEK · Alimentatori · Nuovo











PREZZO

128,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

itek GBI750. Potenza totale: 750 W, Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC): Attivo. Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX, Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre: 60 cm, Lunghezza del cavo di alimentazione SATA: 150,450 mm. Utilizzo: PC, Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU): ATX, Certificazione 80 PLUS: 80 PLUS

Gold. Colore del prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Attivo, Diametro del ventilatore: 14 cm. Larghezza: 150 mm, Profondità: 150 mm, Altezza: 86 mm

• 750 W 100 - 240 V

• Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX

• PC ATX 80 PLUS Gold

• Attivo 14 cm

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-029DE2EA43
EAN	8056157883876
Condizione	Nuovo
Altezza	86 mm
Utilizzo	PC
Larghezza	150 mm
Efficienza	89,66%
Profondità	150 mm
Versione ATX	3.1
Potenza totale	750 W
Numero di ventole	1 ventola(e)
Tipo di cablaggio	Totalmente Modulare
Interruttore On/Off	Sì
Colore del prodotto	Nero

Caratteristica	Dettaglio
Tipo di raffreddamento	Attivo
Connettore scheda madre	20+4 pin ATX
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Diametro del ventilatore	14 cm
Tempo medio tra guasti (MTBF)	80000 h
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA	150,450 mm
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Cortocircuito, Sotto carico
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC)	Attivo
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU)	ATX
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre	60 cm
Lunghezza del cavo dei connettori di alimentazione PCI Express (12+4 pin)	600 mm

Scheda tecnica generata il 7 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.