ALIMENTATORE ATX ITPSEGF750 GF750 EVO - 750W, 80Plus Gold, Ventola FDB 12cm, Cond Giapponesi, Modulare

ITEK · Alimentatori · Nuovo











PREZZO

104,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

itek GF750 EVO. Potenza totale: 750 W, Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC): Attivo. Connettore scheda madre: 24-pin ATX, Tipo di cablaggio: Totalmente Modulare. Utilizzo: PC, Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU): ATX,

Certificazione 80 PLUS: 80 PLUS Gold. Colore del prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Attivo, Diametro del ventilatore: 12 cm. Larghezza: 160 mm, Profondità: 150 mm, Altezza: 86 mm

• 750 W 100 - 240 V

• Connettore scheda madre: 24-pin ATX

• PC ATX 80 PLUS Gold

• Attivo 12 cm

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-E4BF8D4DE8
EAN	8056157881049
Condizione	Nuovo
Peso	2,28 kg
Altezza	86 mm
wattage	750
Utilizzo	PC
Larghezza	160 mm
efficiency	80 PLUS Gold
Profondità	150 mm
form_factor	ATX
Versione ATX	2.31
Potenza totale	750 W
Numero di ventole	1 ventola(e)

Caratteristica	Dettaglio
Tipo di cablaggio	Totalmente Modulare
Interruttore On/Off	Sì
Colore del prodotto	Nero
Tipo di raffreddamento	Attivo
Connettore scheda madre	24-pin ATX
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Diametro del ventilatore	12 cm
Numero di connettori SATA	9
Tecnologia dei cuscinetti	FDB
Tempo medio tra guasti (MTBF)	100000 h
Connettori PCI Express (6+2 pin)	2
Connettori periferiche (Molex) (4-pin)	3
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Cortocircuito, Sotto carico
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC)	Attivo
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU)	ATX

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.