Alimentatore ITEK ATX 750W - DESERT 750 - V2.31, 12cm, 20+4P, 2Ide, Fdd, PciE, P8, 4Sata, Active PFC (Gar. 24m) - IT Fino:31/12

ITEK · Alimentatori · Nuovo











PREZZO

58,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

itek DESERT 750. Potenza totale: 750 W, Tensione di ingresso AC: 220 - 240 V, Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC): Attivo. Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX, Tipo di cablaggio: Non

modulare. Utilizzo: PC, Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU): ATX. Colore del prodotto: Nero, Rosso, Tipo di raffreddamento: Attivo, Diametro del ventilatore: 12 cm. Tipo di imballo: Scatola

• 750 W 220 - 240 V

• Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX

• PC ATX

• Attivo 12 cm

• Nero, Rosso

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-3A39E05F50
EAN	8032539912280
Condizione	Nuovo
wattage	750
Utilizzo	PC
form_factor	ATX
Versione ATX	2.31
Potenza totale	750 W
Numero di ventole	1 ventola(e)
Tipo di cablaggio	Non modulare
Colore del prodotto	Nero, Rosso
Connettore PCI Express	Sì
Connettore floppy disc	Sì
Tipo di raffreddamento	Attivo

Caratteristica	Dettaglio
Connettore scheda madre	20+4 pin ATX
Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Diametro del ventilatore	12 cm
Numero di connettori SATA	4
Connettori PCI Express (6+2 pin)	1
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin)	Sì
Connettore di potenza del floppy drive	1
Connettori periferiche (Molex) (4-pin)	2
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC)	Attivo
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU)	ATX

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.