ALIMENTATORE USB-Cx2 65W GaN VERBATIM Nero (32354)

VERBATIM · Adattatori · Nuovo











PREZZO

24,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Verbatim 32354. Tipo di caricatore: Interno, Tipologia alimentazione: AC, Compatibilità caricatore: Computer portatile, Smartphone, Tablet. Voltaggio di ingresso: 100 - 240 V, Tensione di uscita (max): 20 V. Quantità di porte USB Tipo C: 2, Ricarica rapida. Colore del prodotto: Nero

• Compatibilità caricatore: Computer portatile, Smartphone, Tablet

• Tipo di caricatore: Interno

• Tipologia alimentazione: AC

• Nero Materiale della scocca: Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Policarbonato (PC)

• Indicatori LED

• Ricarica rapida

• 100 - 240 V 50/60 Hz 65 W Tensione di uscita (max): 20 V

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-821648FBED
EAN	0023942323549
Condizione	Nuovo
Peso	100 g
Altezza	26,5 mm
Larghezza	46 mm
Plug & Play	Sì
Profondità	86 mm
Tipo di presa	Tipo C
Indicatori LED	Sì
Potenza massima	65 W
Ricarica rapida	Sì
Alimentazione USB	Sì
Tipo di caricatore	Interno
Colore del prodotto	Nero

Caratteristica	Dettaglio
Corrente d'ingresso	1.3 A
Frequenza di ingresso	50/60 Hz
Voltaggio di ingresso	100 - 240 V
Materiale della scocca	Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Policarbonato (PC)
Corrente di uscita (5V)	3 A
Corrente di uscita (9V)	3 A
Tipologia alimentazione	AC
Tensione di uscita (max)	20 V
Tensione di uscita (min)	5 V
Compatibilità caricatore	Computer portatile, Smartphone, Tablet
Corrente di uscita (12 V)	3 A
Corrente di uscita (15 V)	3 A
Corrente di uscita (20 V)	3,25 A
Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Porta 1 corrente di uscita	3,25 A
Porta 2 corrente di uscita	3,25 A
Quantità di porte USB Tipo C	2

Caratteristica	Dettaglio
Tecnologia di ricarica veloce	Power Delivery 3.0
Potenza di uscita della porta 1	65 W
Potenza di uscita della porta 2	65 W
Alimentazione programmabile (PPS)	Sì
Range di umidità di funzionamento	10 - 85%
Fornitura di alimentazione USB fino a	65 W
Transistor al nitruro di gallio (GaN)	Sì
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 35 °C
Revisione della fornitura di alimentazione USB	3.0
Numero di dispositivi connessi simultaneamente (max)	2

Scheda tecnica generata il 24 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.