ALIMENTATORE USB-Cx2 USBx1 65W GaN VERBATIM ESSENTIALS IN=100/240V Bianco (32353)

VERBATIM · Adattatori · Nuovo











PREZZO

23,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Verbatim 32353. Tipo di caricatore: Interno, Tipologia alimentazione: AC, Compatibilità caricatore: Universale. Voltaggio di ingresso: 100 - 240 V, Tensione di uscita (max): 20 V. Quantità di porte USB Tipo C: 2, Ricarica rapida, Funzionalità di protezione dell'alimentazione: Sovracorrente, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito. Colore del prodotto: Bianco

• Compatibilità caricatore: Universale

• Tipo di caricatore: Interno

• Tipologia alimentazione: AC

• Bianco Materiale della scocca: Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Policarbonato (PC)

• Indicatori LED

• Ricarica rapida Sovracorrente, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito

• 100 - 240 V 50/60 Hz 65 W Tensione di uscita (max): 20 V

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-6635E11370
EAN	0023942323532
Condizione	Nuovo
Peso	92 g
Altezza	31 mm
Larghezza	43,4 mm
Plug & Play	Sì
Profondità	89 mm
Tipo di presa	Tipo C
Indicatori LED	Sì
Potenza massima	65 W
Ricarica rapida	Sì
Alimentazione USB	Sì
Tipo di caricatore	Interno

Caratteristica	Dettaglio
Colore del prodotto	Bianco
Corrente d'ingresso	1.3 A
Frequenza di ingresso	50/60 Hz
Voltaggio di ingresso	100 - 240 V
Materiale della scocca	Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Policarbonato (PC)
Corrente di uscita (5V)	3 A
Corrente di uscita (9V)	3 A
Tipologia alimentazione	AC
Tensione di uscita (max)	20 V
Tensione di uscita (min)	5 V
Compatibilità caricatore	Universale
Corrente di uscita (12 V)	3 A
Corrente di uscita (15 V)	3 A
Corrente di uscita (20 V)	3,25 A
Porta 1 corrente di uscita	3,25 A
Porta 2 corrente di uscita	3,25 A
Quantità di porte USB Tipo C	2
Tecnologia di ricarica veloce	Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0

Caratteristica	Dettaglio
Potenza di uscita della porta 1	65 W
Potenza di uscita della porta 2	65 W
Potenza di uscita della porta 3	18 W
Corrente di uscita della porta 3	3 A
Alimentazione programmabile (PPS)	Sì
Fornitura di alimentazione USB fino a	65 W
Transistor al nitruro di gallio (GaN)	Sì
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovracorrente, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito
Revisione della fornitura di alimentazione USB	3.0
Numero di dispositivi connessi simultaneamente (max)	3
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	1

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.