ALIMENTATORE USB-Cx2 USBx1 65W GaN VERBATIM MINI In=100/240V con display (30238)

VERBATIM · Adattatori · Nuovo











PREZZO

36,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Verbatim 30238. Tipo di caricatore: Interno, Tipologia alimentazione: AC, Compatibilità caricatore: Universale. Voltaggio di ingresso: 100 - 240 V, Tensione di uscita (max): 20 V. Quantità di porte USB Tipo C: 2, Ricarica rapida, Funzionalità di protezione dell'alimentazione: Sovracorrente, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito. Lunghezza cavo: 1 m, Colore del prodotto: Nero

• Compatibilità caricatore: Universale

• Tipo di caricatore: Interno

• Tipologia alimentazione: AC

• Nero Materiale della scocca: Policarbonato (PC)

• Lunghezza cavo: 1 m Indicatori LED

• Ricarica rapida Sovracorrente, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito

• 100 - 240 V 50/60 Hz 65 W Tensione di uscita (max): 20 V

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-0537B0FEFB
EAN	0023942302384
Condizione	Nuovo
Peso	153 g
Altezza	58 mm
Larghezza	31 mm
Plug & Play	Sì
Profondità	58 mm
Indicatori LED	Carica
Lunghezza cavo	1 m
Carica wireless	No
Potenza massima	65 W
Ricarica rapida	Sì
Alimentazione USB	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Tipo di caricatore	Interno
Colore del prodotto	Nero
Corrente d'ingresso	1.8 A
Frequenza di ingresso	50/60 Hz
Voltaggio di ingresso	100 - 240 V
Materiale della scocca	Policarbonato (PC)
Tipologia alimentazione	AC
Tensione di uscita (max)	20 V
Tensione di uscita (min)	5 V
Compatibilità caricatore	Universale
Intervallo di temperatura	-25 - 40 °C
Porta 1 corrente di uscita	4,5 A
Porta 2 corrente di uscita	4,5 A
Quantità di porte USB Tipo C	2
Quantità di porte USB Tipo-A	1
Tecnologia di ricarica veloce	Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0
Potenza di uscita della porta 1	65 W

Caratteristica	Dettaglio
Potenza di uscita della porta 2	65 W
Potenza di uscita della porta 3	20 W
Corrente di uscita della porta 3	3 A
Alimentazione programmabile (PPS)	Sì
Fornitura di alimentazione USB fino a	65 W
Transistor al nitruro di gallio (GaN)	Sì
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 25 °C
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovracorrente, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito
Revisione della fornitura di alimentazione USB	3.2
Numero di dispositivi connessi simultaneamente (max)	3

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.