ALIMENTATORE WKS MOBILE DELL, DELL-1MX1K, E5 130W USB-C AC Adapter with Power Cord IT Fino:31/12

DELL · Adattatori · Nuovo



PREZZO

100,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

DELL 1MX1K. Utilizzo: Computer portatile, Tipo alimentazione: Interno, Voltaggio di ingresso: 120 - 230 V. Colore del prodotto: Nero. Larghezza: 59,9 mm, Profondità: 26,4 mm, Altezza: 132,1 mm. Quantità per pacco: 1 pz. Paese di origine: Cina

• Tipo alimentazione: Interno

• Potenza in uscita: 130 W Voltaggio di ingresso: 120 - 230 V Frequenza di ingresso: 50 - 60 Hz Voltaggio di uscita: 20 V

• Utilizzo: Computer portatile

• Funzionalità di protezione dell'alimentazione: Sovraccarico

• 1 pz

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-2ADED9F2AC
EAN	5397321043119
Condizione	Nuovo
Peso	331,1 g
Altezza	132,1 mm
Umidità	0 - 95%
Utilizzo	Computer portatile
Larghezza	59,9 mm
Profondità	26,4 mm

Caratteristica	Dettaglio
Compatibilità	Alienware m17 R3 Alienware x14 R1 Alienware x14 R2 (Intel) Dell 16 Premium DA16250 Dell Pro Max 14 MC14250 Dell Pro Max 14 Premium MA14250 Dell Pro Max 16 MC16250 Dell Pro Max 16 MC16255 Inspiron 16 7000 (7620) Inspiron 16 7000 (7630) Inspiron 16 7000 (7640) Latitude 5401 Latitude 5411 Latitude 5421 Latitude 5431 Latitude 5501 Latitude 5511 Latitude 5520 Latitude 5521 Latitude 5531 Precision 3470 Precision 3480 Precision 3490 Precision 3541 Precision 3551 Precision 3560 Precision 3561 Precision 3570 Precision 3571 Precision 3580 Precision 3581 Precision 3590 Precision 3591 Precision 5470 Precision 5480 Precision 5490 Precision 5530 2-in-1 Precision 5550 Precision 5560 Precision 5570 Precision 5750 Precision 5760 Precision 5770 Vostro 16 7000 (7620) XPS 15 (9500) XPS 15 (9510) XPS 15 (9520) XPS 15 (9530) (Launched in 2023) XPS 15 (9575) 2-in-1 XPS 16 (9640) XPS 17 (9700) XPS 17 (9710) XPS 17 (9720) XPS 17 (9730)
Corrente d'uscita	10,5 A
Potenza in uscita	130 W
Tipo alimentazione	Interno
Colore del prodotto	Nero
Corrente d'ingresso	1.8 A
Voltaggio di uscita	20 V
Frequenza di ingresso	50 - 60 Hz
Voltaggio di ingresso	120 - 230 V
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 35 °C
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovraccarico

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.