Anima Alim APIII500 Black 500 85% EF F.Safety Silent BCK Cable NO PIN VGA

ANIMA · Alimentatori · Nuovo











PREZZO

29,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Tacens Anima APIII500. Potenza totale: 500 W, Tensione di ingresso AC: 200 - 240 V, Frequenza di ingresso AC: 50 - 60 Hz. Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX, Tipo di cablaggio: Non modulare. Utilizzo: PC, Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU): ATX, Emissione acustica: 14 dB. Colore

del prodotto: Nero, Diametro del ventilatore: 12 cm. Larghezza: 291 mm, Profondità: 188 mm, Altezza: 345 mm

• 500 W 200 - 240 V 50 - 60 Hz

• Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX

• PC ATX

• 12 cm

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-387E778BCC
EAN	8437023608081
Condizione	Nuovo
Peso	890 g
Altezza	345 mm
Utilizzo	PC
Larghezza	291 mm
Efficienza	85%
Profondità	188 mm
Potenza totale	500 W
Tipo di cablaggio	Non modulare
Emissione acustica	14 dB
Colore del prodotto	Nero
Corrente d'ingresso	4 A

Caratteristica	Dettaglio
Connettore scheda madre	20+4 pin ATX
Potenza combinata (+5V)	180 W
Tensione di ingresso AC	200 - 240 V
Diametro del ventilatore	12 cm
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Potenza combinata (+12V)	312 W
Potenza combinata (-12V)	6 W
Numero di connettori PATA	2
Numero di connettori SATA	2
Potenza combinata (+3.3V)	180 W
Potenza combinata (+5Vsb)	12,5 W
Corrente massima di uscita (+5V)	25 A
Corrente massima di uscita (+12V)	26 A
Corrente massima di uscita (-12V)	0,5 A
Corrente massima di uscita (+3.3V)	24 A

Caratteristica	Dettaglio
Corrente massima di uscita (+5Vsb)	2,5 A
Connettore di alimentazione EPS (4+4 poli)	Sì
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovralimentazione, Sovraccarico, Cortocircuito, Sotto carico
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU)	ATX

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.