Anima Alimentatore APIII750 Black 750W 85% EF, Silent, Black Cabl

ANIMA · Alimentatori · Nuovo











PREZZO

37,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Tacens APIII750. Potenza totale: 750 W, Tensione di ingresso AC: 220 - 240 V, Frequenza di ingresso AC: 50/60 Hz. Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX, Tipo di cablaggio: Non modulare. Utilizzo: PC, Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU): ATX. Colore del prodotto: Nero, Diametro del

ventilatore: 12 cm, Numero di ventole: 1 ventola(e). Larghezza: 150 mm, Profondità: 145 mm, Altezza: 85 mm

• 750 W 220 - 240 V 50/60 Hz

• Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX

• PC ATX

• 12 cm

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-51C519010F
EAN	8435693103257
Condizione	Nuovo
Peso	1,2 kg
Altezza	85 mm
Utilizzo	PC
Larghezza	150 mm
Profondità	145 mm
Potenza totale	750 W
Numero di ventole	1 ventola(e)
Tipo di cablaggio	Non modulare
Colore del prodotto	Nero
Corrente d'ingresso	6 A

Caratteristica	Dettaglio
Connettore scheda madre	20+4 pin ATX
Potenza combinata (+5V)	200 W
Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Diametro del ventilatore	12 cm
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Potenza combinata (+12V)	528 W
Potenza combinata (-12V)	9,6 W
Numero di connettori SATA	3
Potenza combinata (+3.3V)	200 W
Potenza combinata (+5Vsb)	15 W
Connettori PCI Express (6+2 pin)	1
Corrente massima di uscita (+5V)	25 A
Corrente massima di uscita (+12V)	44 A
Corrente massima di uscita (-12V)	0,8 A
Corrente massima di uscita (+3.3V)	24 A

Caratteristica	Dettaglio
Corrente massima di uscita (+5Vsb)	3 A
Connettori periferiche (Molex) (4-pin)	2
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovralimentazione, Sovraccarico, Cortocircuito, Sotto carico
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU)	ATX

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.