APC Back-UPS 650VA 400W

APC · UPS e Gruppi di Continuità · Nuovo











PREZZO

175,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

APC BE650G2-IT. Topologia UPS: Standby (Offline), Potenza in uscita: 0,65 kVA, Potenza in uscita: 400 W. Tipo di uscita AC: Tipo F, Tecnologia di cablaggio: 10/100Base-T. Durata della batteria (max): 5 anno/i, Tempo di ricarica: 16 h. Fattore di forma: Compatta, Colore del prodotto: Nero, Lunghezza cavo: 1,83 m. Certificati di conformità: RoHS, Certificazione: CE, EAC

• Standby (Offline)

• 0,65 kVA 400 W

• Forma d'onda: Sinusoidale

• Compatta Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-CFCDEC29E2
EAN	0731304347224
Condizione	Nuovo
Peso	4 kg
Altezza	120 mm
Umidità	0 - 95%
Larghezza	130 mm
Porta USB	Sì
Efficienza	80%
Profondità	365 mm
Forma d'onda	Sinusoidale
Topologia UPS	Standby (Offline)
Allarmi sonori	Sì
Indicatori LED	Sì
Lunghezza cavo	1,83 m
Corrente massima	6 A
Fattore di forma	Compatta
frequenza output	47/63 Hz

Caratteristica	Dettaglio
Partenza a freddo	Sì
Potenza in uscita	0,65 kVA
Tempo di ricarica	16 h
Tipo di uscita AC	Tipo F
Emissione acustica	45 dB
Colore del prodotto	Nero
Frequenza di ingresso	47/63 Hz
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T
Batteria scambio a caldo	Sì
test automatico batteria	Sì
Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C
Modalità allarme acustici	Allarme in funzionamento a batteria, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico
Durata della batteria (max)	5 anno/i
Altitudine di non-funzionamento	0 - 4500 m
Protezione contro le sovratensioni	Sì
Range di umidità di funzionamento	0 - 90%
Tensione operativa di uscita (min)	220 V

Caratteristica	Dettaglio
Valutazione sovraccarico energetico	310 J
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Caratteristiche della protezione contro le sovratensioni	Linea di abbonamento digitale (DSL)

Scheda tecnica generata il 26 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.