ARCTIC Liquid Freezer III Pro 280 Processore Raffreddatore di liquidi tutto in uno 14 cm Nero 1 pz

ARCTIC · Dissipatori · Nuovo











PREZZO

107,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ARCTIC Liquid Freezer III Pro 280. Tipo: Raffreddatore di liquidi tutto in uno, Diametro del ventilatore: 14 cm, Flusso d'aria: 186 m³/h, Tipo di cuscinetto: Cuscinetto fluido dinamico (FDB). Colore del prodotto: Nero

• Processore Raffreddatore di liquidi tutto in uno 14 cm

• Socket Processori supportati: LGA 1851, LGA 1700, Socket AM4, Socket AM5

• 110 pdc/min Cuscinetto fluido dinamico (FDB)

• Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM)

• 140 x 140 x 27 mm

• Nero

• 1 pz

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-31B946F12F
EAN	4895265000317
Condizione	Nuovo
Peso	1,91 kg
Tipo	Raffreddatore di liquidi tutto in uno
Flusso d'aria	186 m³/h
Lunghezza tubo	45 cm
Tipo di display	Non applicabile
Altezza radiatore	3,8 cm
Numero di ventole	2 ventola(e)
diametro del tupo	1,24 cm
Tipo di cuscinetto	Cuscinetto fluido dinamico (FDB)
Altezza della pompa	6,85 cm
Colore del prodotto	Nero
Illuminazione a LED	No
Larghezza radiatore	13,8 cm
Materiali radiatore	Alluminio

Caratteristica	Dettaglio
Quantità per pacco	1 pz
Ambiente di utilizzo	Processore
Corrente della pompa	350 mA
Corrente ventilatore	0,35 A
Larghezza della pompa	9,1 cm
Profondità radiatore	31,7 cm
Voltaggio della pompa	12 V
flusso d'aria massimo	110 pdc/min
Connettore ventilatore	4 piedini
Profondità della pompa	10,8 cm
Diametro del ventilatore	14 cm
Diametro interno del tubo	6 mm
Voltaggio del ventilatore	12 V
Velocità ventola VRM (max)	2500 Giri/min
Velocità ventola VRM (min)	400 Giri/min
Socket Processori supportati	LGA 1851, LGA 1700, Socket AM4, Socket AM5
Materiale della piastra di base	Rame
Pressione statica della ventola	5,2 mmH2O

Caratteristica	Dettaglio
Velocità del ventilatore (max)	2500 Giri/min
Velocità del ventilatore (min)	400 Giri/min
Dimensione della ventola (L x P x A)	140 x 140 x 27 mm
Velocità del motore della pompa (max)	2800 Giri/min
Velocità del motore della pompa (min)	800 Giri/min
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Connettore per pompa (di raffreddamento)	4 piedini
Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM)	Sì

Scheda tecnica generata il 10 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.