
ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 Processore Raffreddatore di liquidi tutto in uno 12 cm Nero 1 pz

ARCTIC · Dissipatori · Nuovo





PREZZO

102,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360. Tipo: Raffreddatore di liquidi tutto in uno, Diametro del ventilatore: 12 cm, Flusso d'aria: 131 m³/h, Tipo di cuscinetto: Cuscinetto fluido dinamico (FDB). Larghezza: 120 mm, Profondità: 398 mm, Altezza: 66 mm. Colore del prodotto: Nero

• Processore Raffreddatore di liquidi tutto in uno 12 cm

• Socket Processori supportati: LGA 1851, LGA 1700, Socket AM4, Socket AM5

• 77 pdc/min Cuscinetto fluido dinamico (FDB)

• Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM)

• 120 x 120 x 25 mm

• Nero

• 1 pz

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-78F60C118B
EAN	4895265000249
Condizione	Nuovo
Peso	2,02 kg
Tipo	Raffreddatore di liquidi tutto in uno
type	aio
Altezza	66 mm
Larghezza	120 mm
Profondità	398 mm
Flusso d'aria	131 m^3/h
Lunghezza tubo	45 cm
Tipo di display	Non applicabile
Altezza radiatore	3,8 cm
Numero di ventole	3 ventola(e)
diametro del tupo	1,24 cm
Tipo di cuscinetto	Cuscinetto fluido dinamico (FDB)
Colore del prodotto	Nero
Illuminazione a LED	No

Caratteristica	Dettaglio
Larghezza radiatore	12 cm
Materiali radiatore	Alluminio
Quantità per pacco	1 pz
Ambiente di utilizzo	Processore
Corrente della pompa	350 mA
Corrente ventilatore	0,33 A
Profondità radiatore	39,8 cm
Voltaggio della pompa	12 V
flusso d'aria massimo	77 pdc/min
Connettore ventilatore	4 piedini
Diametro del ventilatore	12 cm
Diametro interno del tubo	6 mm
Voltaggio del ventilatore	12 V
Diametro della ventola VRM	9,1 cm
Velocità ventola VRM (max)	2500 Giri/min
Velocità ventola VRM (min)	400 Giri/min
Socket Processori supportati	LGA 1851, LGA 1700, Socket AM4, Socket AM5
Materiale della piastra di base	Rame

Caratteristica	Dettaglio
Pressione statica della ventola	6,9 mmH2O
Velocità del ventilatore (max)	3000 Giri/min
Velocità del ventilatore (min)	600 Giri/min
Dimensione della ventola (L x P x A)	120 x 120 x 25 mm
Velocità del motore della pompa (max)	2800 Giri/min
Velocità del motore della pompa (min)	800 Giri/min
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM)	Sì

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.