# ARCTIC Liquid Freezer III Pro 280 A-RGB Processore Raffreddatore di liquidi tutto in uno 14 cm Nero 1 pz

ARCTIC · Dissipatori · Nuovo











PREZZO

**103,90 €** IVA inclusa

DESCRIZIONE

ARCTIC Liquid Freezer III Pro 280 A-RGB. Tipo: Raffreddatore di liquidi tutto in uno, Diametro del ventilatore: 14 cm, Flusso d'aria: 186 m³/h, Tipo di cuscinetto: Cuscinetto fluido dinamico (FDB). Colore del prodotto: Nero

• Processore Raffreddatore di liquidi tutto in uno 14 cm

• Socket Processori supportati: LGA 1851, LGA 1700, Socket AM4, Socket AM5

• 110 pdc/min Cuscinetto fluido dinamico (FDB)

• Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM)

• 140 x 140 x 27 mm

• Nero

• 1 pz

SPECIFICHE TECNICHE

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| SKU | MPI-BF5C9363D0 |
| EAN | 4895265000324 |
| Condizione | Nuovo |
| Tipo | Raffreddatore di liquidi tutto in uno |
| Flusso d'aria | 186 m³/h |
| Lunghezza tubo | 45 cm |
| Tipo di display | Non applicabile |
| Tensione del LED | 5 V |
| Altezza radiatore | 3,8 cm |
| Numero di ventole | 2 ventola(e) |
| diametro del tupo | 1,24 cm |
| Tipo di cuscinetto | Cuscinetto fluido dinamico (FDB) |
| Colore del prodotto | Nero |
| Illuminazione a LED | Sì |
| Larghezza radiatore | 13,8 cm |
| Materiali radiatore | Alluminio |
| Quantità per pacco | 1 pz |

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Ambiente di utilizzo | Processore |
| Corrente della pompa | 350 mA |
| Corrente ventilatore | 0,35 A |
| Larghezza della pompa | 9,1 cm |
| Profondità radiatore | 31,7 cm |
| Voltaggio della pompa | 12 V |
| flusso d'aria massimo | 110 pdc/min |
| Connettore ventilatore | 4 piedini |
| Tipo di connettore LED | 3-pin |
| colore d'illuminazione | Multi |
| Profondità della pompa | 10,8 cm |
| Diametro del ventilatore | 14 cm |
| Diametro interno del tubo | 6 mm |
| Voltaggio del ventilatore | 12 V |
| Velocità ventola VRM (max) | 2500 Giri/min |
| Velocità ventola VRM (min) | 400 Giri/min |
| Socket Processori supportati | LGA 1851, LGA 1700, Socket AM4, Socket AM5 |
| Materiale della piastra di base | Rame |

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Pressione statica della ventola | 5,2 mmH2O |
| Velocità del ventilatore (max) | 2500 Giri/min |
| Velocità del ventilatore (min) | 400 Giri/min |
| Velocità del motore della pompa (max) | 2800 Giri/min |
| Velocità del motore della pompa (min) | 800 Giri/min |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Connettore per pompa (di raffreddamento) | 4 piedini |
| Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM) | Sì |

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.