# ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB (White) Processore Raffreddatore di liquidi tutto in uno 12 cm Bianco 1 pz

ARCTIC · Dissipatori · Nuovo



PREZZO

**125,90 €** IVA inclusa

DESCRIZIONE

ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB (White). Tipo: Raffreddatore di liquidi tutto in uno, Diametro del ventilatore: 12 cm, Flusso d'aria: 131 m³/h, Tipo di cuscinetto: Cuscinetto fluido dinamico (FDB). Larghezza: 120 mm, Profondità: 398 mm, Altezza: 66 mm. Colore del prodotto: Bianco

• Processore Raffreddatore di liquidi tutto in uno 12 cm

• Socket Processori supportati: LGA 1851, LGA 1700, Socket AM4, Socket AM5

• 77 pdc/min Cuscinetto fluido dinamico (FDB)

• Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM)

• 120 x 120 x 25 mm

• Bianco

• 1 pz

SPECIFICHE TECNICHE

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| SKU | MPI-3E60C784CB |
| EAN | 4895265000263 |
| Condizione | Nuovo |
| Tipo | Raffreddatore di liquidi tutto in uno |
| type | aio |
| Altezza | 66 mm |
| Larghezza | 120 mm |
| Profondità | 398 mm |
| Flusso d'aria | 131 m³/h |
| Lunghezza tubo | 45 cm |
| Tipo di display | Non applicabile |
| Tensione del LED | 5 V |
| Altezza radiatore | 3,8 cm |
| Numero di ventole | 3 ventola(e) |
| diametro del tupo | 1,24 cm |
| Tipo di cuscinetto | Cuscinetto fluido dinamico (FDB) |
| Colore del prodotto | Bianco |

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Illuminazione a LED | Sì |
| Larghezza radiatore | 12 cm |
| Materiali radiatore | Alluminio |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Ambiente di utilizzo | Processore |
| Corrente della pompa | 350 mA |
| Corrente ventilatore | 0,33 A |
| Profondità radiatore | 39,8 cm |
| Voltaggio della pompa | 12 V |
| flusso d'aria massimo | 77 pdc/min |
| Connettore ventilatore | 4 piedini |
| Tipo di connettore LED | 3-pin |
| colore d'illuminazione | Multi |
| Diametro del ventilatore | 12 cm |
| Voltaggio del ventilatore | 12 V |
| Diametro della ventola VRM | 9,1 cm |
| Velocità ventola VRM (max) | 2500 Giri/min |
| Velocità ventola VRM (min) | 400 Giri/min |
| Socket Processori supportati | LGA 1851, LGA 1700, Socket AM4, Socket AM5 |

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Materiale della piastra di base | Rame |
| Pressione statica della ventola | 6,9 mmH2O |
| Velocità del ventilatore (max) | 3000 Giri/min |
| Velocità del ventilatore (min) | 600 Giri/min |
| Velocità del motore della pompa (max) | 2800 Giri/min |
| Velocità del motore della pompa (min) | 800 Giri/min |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM) | Sì |

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.