ASUS Dissipatore a Liquido ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme WHT

ASUS · Dissipatori · Nuovo











PREZZO

485,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS ROG RYUJIN III 360 ARGB EXTREME WHT. Tipo: Raffreddatore di liquidi tutto in uno, Diametro del ventilatore: 12 cm, Tipo di cuscinetto: Cuscinetto a levitazione magnetica. Colore del prodotto: Bianco

• Processore Raffreddatore di liquidi tutto in uno 12 cm

• Socket Processori supportati: LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 1851, Socket AM4, Socket AM5

• 89,73 pdc/min Cuscinetto a levitazione magnetica

• Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM)

• 120 x 120 x 30 mm

• Bianco

• 1 pz

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-2F6984681C
EAN	4711387789957
Condizione	Nuovo
Peso	1,4 kg
Tipo	Raffreddatore di liquidi tutto in uno
Lunghezza tubo	40 cm
Altezza imballo	180 mm
Tipo di display	LCD
Altezza radiatore	3 cm
Larghezza imballo	425 mm
Numero di ventole	3 ventola(e)
Peso dell'imballo	4 kg
Tipo di cuscinetto	Cuscinetto a levitazione magnetica

Caratteristica	Dettaglio
Colore del prodotto	Bianco
Illuminazione a LED	Sì
Larghezza radiatore	40 cm
Materiali radiatore	Alluminio
Profondità imballo	185 mm
Quantità per pacco	1 pz
Ambiente di utilizzo	Processore
Materiale waterblock	Rame
Profondità radiatore	12 cm
flusso d'aria massimo	89,73 pdc/min
colore d'illuminazione	Multi
Altezza dell'idroblocco	10,8 cm
Ampiezza dell'idroblocco	8,9 cm
Diametro del ventilatore	12 cm
Numero dei condotti termici	2
Profondità dell'idroblocco	9,2 cm
Socket Processori supportati	LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 1851, Socket AM4, Socket AM5
Numero di pale del ventilatore	9

Caratteristica	Dettaglio
Materiale della piastra di base	Rame
Pressione statica della ventola	5,15 mmH2O
Velocità del ventilatore (max)	2800 Giri/min
Dimensione della ventola (L x P x A)	120 x 120 x 30 mm
Livello di rumore della ventola (max)	36 dB
Dimensioni della ventola 2 (L x P x A)	120 x 120 x 30 mm
Velocità del motore della pompa (max)	5100 Giri/min
Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM)	Sì

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.