ASUS ROG STRIX B850-I GAMING WIFI AMD B850 Socket AM5 mini ITX

ASUS · Schede Madri · Nuovo











PREZZO

381,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS ROG STRIX B850-I GAMING WIFI. Produttore processore: AMD, Presa per processore: Socket AM5, Processori compatibili: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series. Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 96 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di

archiviazione supportate: HDD & SSD. Risoluzione massima: 4096 x 2160 Pixel. Tipo di interfaccia Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Wi-Fi standard: Wi-Fi 7 (802.11be), Standard Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be)

• AMD Socket AM5 AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series

• PC mini ITX AMD B850 Realtek ALC4080 7.1 canali

• DDR5-SDRAM 2 DIMM RAM massima supportata: 96 GB

• HDD & SSD M.2, SATA III numero di dispositivi di archivio supportati: 4

• Tipo BIOS: UEFI AMI 256 Mbit Tasto di azzeramento CMOS

• 2.5 Gigabit Ethernet Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.4

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-744D21C629
EAN	4711387823620
Condizione	Nuovo
socket	AM5
chipset	AMD B850
ram_type	DDR5
form_factor	ITX
Senza buffer	Sì
Canali di memoria	Dual-channel
Porte Thunderbolt	1
Connettore LED RGB	Sì
Connettori USB 2.0	1
Risoluzione massima	4096 x 2160 Pixel

Caratteristica	Dettaglio
Presa per processore	Socket AM5
Produttore processore	AMD
Connettore ventola CPU	Sì
Processori compatibili	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series
RAM massima supportata	96 GB
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
Quantità porte USB 2.0	2
tipo di slot di memoria	DIMM
Scheda grafica integrata	No
Numero di slot di memoria	2
Tipi di memoria supportati	DDR5-SDRAM
Socket Processori supportati	Socket AM5
Numero di connettori SATA III	2
Numero di hard drive supportati	2
Numero di pin header per LED RGB	2
Tecnologia di processo parallela	Non supportato

Caratteristica	Dettaglio
Connettore del pannello anteriore	Sì
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	Sì
Connettore pannello audio frontale	Sì
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Numero di connettori ventola chassis	4
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	1
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
Numero di header del sensore di temperatura	1
Numero di connettori della ventola della CPU	1
Numero di connettori per la pompa dell'acqua	1
numero di dispositivi di archivio supportati	4
Numero di connettori di alimentazione EPS (8 pin)	1

Caratteristica	Dettaglio
Velocità di clock della memoria supportata (max)	8400 MHz
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, SATA III
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	4
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	1

Scheda tecnica generata il 25 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.