ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI AMD TRX50 Socket sTR5 SSI CEB

ASUS · Schede Madri · Nuovo











PREZZO

1.044,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI. Produttore processore: AMD, Presa per processore: Socket sTR5, Processori compatibili: AMD Ryzen Threadripper 1000 Series. Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 1 TB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli

RAID: 0, 1, 5, 10. Connettore USB: USB tipo A, USB tipo-C. Tipo di interfaccia Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Controller LAN: Intel I226-LM, Wi-Fi standard: Wi-Fi 7 (802.11be)

• AMD Socket sTR5 AMD Ryzen Threadripper 1000 Series

• Stazione di lavoro SSI CEB AMD TRX50 Realtek ALC1220P

• DDR5-SDRAM 4 DIMM RAM massima supportata: 1 TB

• HDD & SSD M.2, SATA III Supporto RAID numero di dispositivi di archivio supportati: 7

• Tipo BIOS: UEFI AMI 256 Mbit Tasto di azzeramento CMOS

• 2.5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.4

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-C36C1E0943
EAN	4711387402726
Condizione	Nuovo
Livelli RAID	0, 1, 5, 10
Supporto RAID	Sì
Connettore TPM	Sì
Connettore USB	USB tipo A, USB tipo-C
Canali di memoria	Quad-channel
Connettori USB 2.0	2
Porta uscita S/PDIF	Sì
porte SAS integrate	1
Presa per processore	Socket sTR5
Produttore processore	AMD

Caratteristica	Dettaglio
Connettore ventola CPU	Sì
Processori compatibili	AMD Ryzen Threadripper 1000 Series
RAM massima supportata	1 TB
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
Quantità porte USB 2.0	2
tipo di slot di memoria	DIMM
Numero di connettori COM	1
Scheda grafica integrata	No
Spinotto antenna WiFi-AP	1
Collegamento ethernet LAN	Sì
Numero di slot di memoria	4
Connettore con potenza 12V	Sì
Connettori USB 3.2 Gen 2x2	1
Tipi di memoria supportati	DDR5-SDRAM
Tipo di interfaccia Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Numero di connettori SATA III	4

Caratteristica	Dettaglio
Microfono, spinotto d'ingresso	Sì
Numero di hard drive supportati	4
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	Sì
Connettore d'intrusione del telaio	Sì
Connettore pannello audio frontale	Sì
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Numero di connettori ventola chassis	4
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	1
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
numero di dispositivi di archivio supportati	7
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, SATA III
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	6

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.