# ASUS ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI Intel Z890 LGA 1851 (Socket V1) ATX

ASUS · Schede Madri · Nuovo













PREZZO

**489,90 €** IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI. Produttore processore: Intel, Presa per processore: LGA 1851 (Socket V1), Processori compatibili: Intel Core Ultra (Series 2). Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 192 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli

RAID: 0, 1, 5, 10. Connettore USB: USB tipo A, USB tipo-C. Tipo di interfaccia Ethernet: 5 Gigabit Ethernet, Wi-Fi standard: Wi-Fi 7 (802.11be)

• Intel LGA 1851 (Socket V1) Intel Core Ultra (Series 2)

• PC ATX Intel Z890 Realtek ALC4080 7.1 canali

• DDR5-SDRAM 4 DIMM RAM massima supportata: 192 GB

• HDD & SSD M.2, SATA III Supporto RAID numero di dispositivi di archivio supportati: 11

• Tipo BIOS: UEFI AMI 256 Mbit Tasto di azzeramento CMOS

• 5 Gigabit Ethernet Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.4

SPECIFICHE TECNICHE

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| SKU | MPI-0974DCCE3C |
| EAN | 4711387756133 |
| Condizione | Nuovo |
| socket | LGA1851 |
| chipset | Intel Z890 |
| ram_type | DDR5 |
| form_factor | ATX |
| Livelli RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Senza buffer | Sì |
| Supporto RAID | Sì |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Porte Thunderbolt | 1 |
| Connettori USB 2.0 | 3 |

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Porta uscita S/PDIF | Sì |
| Presa per processore | LGA 1851 (Socket V1) |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Produttore processore | Intel |
| Connettore ventola CPU | Sì |
| Processori compatibili | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| RAM massima supportata | 192 GB |
| Connettore ATX (24-PIN) | Sì |
| tipo di slot di memoria | DIMM |
| Scheda grafica integrata | No |
| Numero di slot di memoria | 4 |
| Connettore con potenza 12V | Sì |
| Connettori USB 3.2 Gen 2x2 | 1 |
| Tipi di memoria supportati | DDR5-SDRAM |
| Quantità porte Thunderbolt | 2 |
| Numero di connettori SATA III | 4 |

| Caratteristica | Dettaglio |
| --- | --- |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Numero di hard drive supportati | 4 |
| Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
| Connettore di potenza EPS (8-Pin) | Sì |
| Connettore d'intrusione del telaio | Sì |
| Connettore pannello audio frontale | Sì |
| Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Numero di connettori ventola chassis | 5 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
| numero di dispositivi di archivio supportati | 11 |
| Velocità di clock della memoria supportata (max) | 8800 MHz |
| Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | M.2, SATA III |

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 7 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.