ASUS Monitor 27 LED IPS 16:9 WQHD Proart, Pivot, 100 sRGB, 100 Rec 709, Calman VER, USB-C, DP/HDMI

ASUS · Monitor · Nuovo











PREZZO

384,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS ProArt PA278CV. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 5 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione

(verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

• 68,6 cm (27") Nero

• Regolazione altezza 15 cm Altoparlanti incorporati

• Tipo di porta USB upstream: USB tipo-C HDMI Versione HDMI: 1.4 Quantità DisplayPorts: 2 versione DisplayPort: 1.2

• Forma dello schermo: Piatto

• Tempo massimo di refresh: 75 Hz Tempo di risposta: 5 ms

• 2560 x 1440 Pixel Quad HD Tipo di pannello: IPS

• Classe di efficienza energetica (SDR): G

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-BDE78A13D2
EAN	4718017910040
Condizione	Nuovo
Dot Pitch	0,233 x 0,233 mm
AMD FreeSync	Sì
Colore piedi	Argento
Tipologia HD	Quad HD
Touch screen	No
Tipo di pannello	IPS
Cornice anteriore	Nero
Hub USB integrato	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Tempo di risposta	5 ms
Colori del display	16,7 milioni di colori
Tecnologia display	LED
Colore del prodotto	Nero
Forma dello schermo	Piatto
Fotocamera integrata	No
Rapporto di contrasto	1000:1
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Numero di altoparlanti	2
Copertura sRGB (tipica)	100%
Potenza in uscita (RMS)	4 W
Risoluzione del display	2560 x 1440 Pixel
Tecnologia flicker-free	Sì
Altoparlanti incorporati	Sì
Tempo massimo di refresh	75 Hz
Posizionamento di mercato	Progettazione grafica
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C
Supporto VESA Adaptive Sync	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Dimensioni diagonale schermo	68,6 cm (27")
Frequenza scansione verticale	46 - 75 Hz
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm
Formato schermo (aspect ratio)	16:9
Frequenza scansione orizzontale	30 - 112 kHz
Risoluzioni grafiche supportate	2560 x 1440
Dimensione visibile, orizzontale	59,7 cm
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m²
Rapporto di contrasto (dinamico)	100000000:1
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast

Scheda tecnica generata il 25 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.