
ASUS PRIME A620M-K AMD A620 Socket AM5 micro ATX

ASUS · Schede Madri · Nuovo











PREZZO

113,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS PRIME A620M-K. Produttore processore: AMD, Presa per processore: Socket AM5, Processori compatibili: AMD Ryzen 7000 Series. Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 96 GB, Canali di memoria: Dual-channel. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD. Tipo di interfaccia Ethernet: Fast Ethernet, Gigabit Ethernet. Componente per: PC, Fattore di forma scheda madre: micro ATX, Famiglia di chipset per scheda madre: AMD

• AMD Socket AM5 AMD Ryzen 7000 Series

• PC micro ATX AMD A620 7.1 canali

• DDR5-SDRAM 2 RAM massima supportata: 96 GB

• HDD & SSD M.2, SATA III Supporto RAID numero di dispositivi di archivio supportati: 5

• Tipo BIOS: UEFI AMI 256 Mbit

• Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-8626439DC9
EAN	4711387242087
Condizione	Nuovo
Wi-Fi	No
socket	AM5
chipset	AMD A620
ram_type	DDR5
form_factor	mATX
Senza buffer	Sì
Sistema audio	7.1 canali
Supporto RAID	Sì
Connettore TPM	Sì
Wi-Fi standard	Non disponibile
Canali di memoria	Dual-channel
Connettori USB 2.0	2

Caratteristica	Dettaglio
Chipset scheda madre	AMD A620
Presa per processore	Socket AM5
Quantità porte HDMI	1
Quantità porte PS/2	1
Produttore processore	AMD
Connettore ventola CPU	Sì
Processori compatibili	AMD Ryzen 7000 Series
RAM massima supportata	96 GB
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
Quantità porte USB 2.0	2
Connettore uscita S/PDIF	Sì
Numero di connettori COM	1
Collegamento ethernet LAN	Sì
Numero di slot di memoria	2
Connettore con potenza 12V	Sì
Tipi di memoria supportati	DDR5-SDRAM
Quantità porte VGA (D-Sub)	1

Caratteristica	Dettaglio
Socket Processori supportati	Socket AM5
Tipo di interfaccia Ethernet	Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Numero di connettori SATA III	4
Numero di hard drive supportati	4
Velocità di memoria supportate	4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400 MHz
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	Sì
Connettore pannello audio frontale	Sì
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Numero di connettori ventola chassis	1
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
numero di dispositivi di archivio supportati	5
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, SATA III
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	4

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.