# ASUS PRIME B850-PLUS WIFI AMD B850 Socket AM5 ATX

ASUS · Schede Madri · Nuovo












PREZZO

**248,90 €** IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS PRIME B850-PLUS WIFI. Produttore processore: AMD, Presa per processore: Socket AM5, Processori compatibili: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series. Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 256 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 5, 10. Tipo di interfaccia Ethernet: 2.5 Gigabit

Ethernet, Wi-Fi standard: Wi-Fi 6E (802.11ax). Componente per: PC, Fattore di forma scheda madre: ATX, Famiglia di chipset per scheda madre: AMD

• AMD Socket AM5 AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series

• PC ATX AMD B850 7.1 canali

• DDR5-SDRAM 4 DIMM RAM massima supportata: 256 GB

• HDD & SSD M.2, SATA III Supporto RAID numero di dispositivi di archivio supportati: 7

• Tipo BIOS: UEFI AMI 256 Mbit

• 2.5 Gigabit Ethernet Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3

SPECIFICHE TECNICHE

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| SKU | MPI-57CBB5CBAD |
| EAN | 4711387931509 |
| Condizione | Nuovo |
| socket | AM5 |
| chipset | B850 |
| ram_type | DDR5 |
| form_factor | ATX |
| Livelli RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Senza buffer | Sì |
| Supporto RAID | Sì |
| Connettore TPM | Sì |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Porte Thunderbolt | 1 |

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Connettori USB 2.0 | 3 |
| Presa per processore | Socket AM5 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Produttore processore | AMD |
| Connettore ventola CPU | Sì |
| Processori compatibili | AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series |
| RAM massima supportata | 256 GB |
| Connettore ATX (24-PIN) | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| tipo di slot di memoria | DIMM |
| Connettore uscita S/PDIF | Sì |
| Numero di connettori COM | 1 |
| Scheda grafica integrata | No |
| Numero di slot di memoria | 4 |
| Connettore con potenza 12V | Sì |
| Tipi di memoria supportati | DDR5-SDRAM |
| Numero di connettori SATA III | 4 |

| Caratteristica | Dettaglio |
| --- | --- |
| Numero di hard drive supportati | 4 |
| Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
| Connettore di potenza EPS (8-Pin) | Sì |
| Connettore d'intrusione del telaio | Sì |
| Connettore pannello audio frontale | Sì |
| Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Numero di connettori ventola chassis | 4 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
| Numero di connettori della ventola della CPU | 1 |
| numero di dispositivi di archivio supportati | 7 |
| Velocità di clock della memoria supportata (max) | 8000 MHz |
| Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | M.2, SATA III |

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |

Scheda tecnica generata il 11 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.