ASUS PRIME B860-PLUS-CSM Intel B860 LGA 1851 (Socket V1) ATX

ASUS · Schede Madri · Nuovo





PREZZO

228,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS PRIME B860-PLUS-CSM. Produttore processore: Intel, Presa per processore: LGA 1851 (Socket V1), Processori compatibili: Intel Core Ultra (Series 2). Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 256 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli

RAID: 0, 1, 5, 10. Tipo di interfaccia Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet. Componente per: PC, Fattore di forma scheda madre: ATX, Famiglia di chipset per scheda madre: Intel

• Intel LGA 1851 (Socket V1) Intel Core Ultra (Series 2)

• PC ATX Intel B860 7.1 canali

• DDR5-SDRAM 4 DIMM RAM massima supportata: 256 GB

• HDD & SSD M.2, SATA III Supporto RAID numero di dispositivi di archivio supportati: 7

• Tipo BIOS: UEFI AMI 256 Mbit

• 2.5 Gigabit Ethernet

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-8941483D66
EAN	4711387814857
Condizione	Nuovo
socket	LGA1851
chipset	Intel B860
ram_type	DDR5
form_factor	ATX
Livelli RAID	0, 1, 5, 10
Senza buffer	Sì
Supporto RAID	Sì
Connettore TPM	Sì
Canali di memoria	Dual-channel
Porte Thunderbolt	1

Caratteristica	Dettaglio
Connettore LED RGB	Sì
Connettori USB 2.0	2
Presa per processore	LGA 1851 (Socket V1)
Quantità porte HDMI	1
Produttore processore	Intel
Connettore ventola CPU	Sì
Processori compatibili	Intel Core Ultra (Series 2)
RAM massima supportata	256 GB
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
Quantità porte USB 2.0	2
tipo di slot di memoria	DIMM
Connettore uscita S/PDIF	Sì
Numero di connettori COM	1
Numero di slot di memoria	4
Connettore con potenza 12V	Sì
Tipi di memoria supportati	DDR5-SDRAM
Numero di connettori SATA III	4

Caratteristica	Dettaglio
Numero di hard drive supportati	4
Tecnologia di processo parallela	Non supportato
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	Sì
Connettore d'intrusione del telaio	Sì
Connettore pannello audio frontale	Sì
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Numero di connettori ventola chassis	4
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	1
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
Numero di connettori della ventola della CPU	1
numero di dispositivi di archivio supportati	7
Velocità di clock della memoria supportata (max)	8666 MHz
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, SATA III

Caratteristica	Dettaglio
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	1
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	2

Scheda tecnica generata il 24 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.