ASUS PRIME H610M-D D4 Intel H610 LGA 1700 micro ATX

ASUS · Schede Madri · Nuovo













PREZZO

126,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS PRIME H610M-D D4. Produttore processore: Intel, Presa per processore: LGA 1700, Processori compatibili: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,.... Tipi di memoria supportati: DDR4-SDRAM, RAM massima supportata: 64 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD. Tipo di interfaccia Ethernet: Gigabit Ethernet. Componente per: PC, Fattore di forma scheda madre: micro ATX, Famiglia di chipset per scheda madre: Intel

• Intel LGA 1700 Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®, Intel® Pentium® Gold

• PC micro ATX Intel H610 7.1 canali

• DDR4-SDRAM 2 DIMM RAM massima supportata: 64 GB

• HDD & SSD M.2, SATA numero di dispositivi di archivio supportati: 5

• Tipo BIOS: UEFI AMI 128 Mbit

• Gigabit Ethernet

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-9E1AE5ADF6
EAN	4711081540489
Condizione	Nuovo
Senza buffer	Sì
Versione HDMI	2.1
Connettore TPM	Sì
Canali di memoria	Dual-channel
Uscite per cuffie	1
Connettore LED RGB	Sì
Connettori USB 2.0	1
Presa per processore	LGA 1700
Quantità porte HDMI	1
Quantità porte PS/2	1
Produttore processore	Intel

Caratteristica	Dettaglio
Connettore ventola CPU	Sì
Processori compatibili	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®, Intel® Pentium® Gold
RAM massima supportata	64 GB
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
Quantità porte USB 2.0	4
tipo di slot di memoria	DIMM
Connettore uscita S/PDIF	Sì
Numero di connettori COM	1
Collegamento ethernet LAN	Sì
Numero di slot di memoria	2
Connettore con potenza 12V	Sì
Tipi di memoria supportati	DDR4-SDRAM
Quantità porte VGA (D-Sub)	1
Numero di display supportati	2
Tipo di interfaccia Ethernet	Gigabit Ethernet

Caratteristica	Dettaglio
Numero di connettori SATA III	4
Numero massimo processori SMP	1
Microfono, spinotto d'ingresso	Sì
Velocità di memoria supportate	2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200 MHz
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	Sì
Connettore pannello audio frontale	Sì
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Numero di connettori ventola chassis	1
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
numero di dispositivi di archivio supportati	5
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, SATA
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	2

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.