ASUS PRO A520M-C II/CSM AMD A520 Socket AM4 micro ATX

ASUS · Schede Madri · Nuovo








PREZZO

112,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS PRO A520M-C II/CSM. Produttore processore: AMD, Presa per processore: Socket AM4, Processori compatibili: AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen™ 7. Tipi di memoria supportati: DDR4-SDRAM, RAM massima supportata: 64 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 10. Connettore USB: USB tipo A. Tipo di interfaccia Ethernet: Gigabit Ethernet

• AMD Socket AM4 AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen™ 7

• PC micro ATX AMD A520 Realtek ALC897 7.1 canali

• DDR4-SDRAM 2 DIMM RAM massima supportata: 64 GB

• HDD & SSD M.2, SATA III Supporto RAID numero di dispositivi di archivio supportati: 5

• Tipo BIOS: UEFI AMI 128 Mbit Jumper di azzeramento CMOS

• Gigabit Ethernet

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-A7E9821A63
EAN	4711081250098
Condizione	Nuovo
Livelli RAID	0, 1, 10
Senza buffer	Sì
Supporto RAID	Sì
Canali di memoria	Dual-channel
Uscite per cuffie	1
Connettori USB 2.0	2
Connettore parallelo	Sì
Presa per processore	Socket AM4
Quantità porte HDMI	1

Caratteristica	Dettaglio
Quantità porte PS/2	2
Produttore processore	AMD
Quantità porte DVI-D	1
Connettore ventola CPU	Sì
Processori compatibili	AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen™ 7
Quantità DisplayPorts	1
RAM massima supportata	64 GB
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
Quantità porte USB 2.0	2
tipo di slot di memoria	DIMM
Numero di connettori EATX	1
Numero di slot di memoria	2
Tipi di memoria supportati	DDR4-SDRAM
Quantità porte VGA (D-Sub)	1

Caratteristica	Dettaglio
Socket Processori supportati	Socket AM4
Numero di connettori SATA III	4
Numero massimo processori SMP	1
Velocità di memoria supportate	2133,2400,2666,2800,3000,3200,3333,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4400,4600 MHz
Intestazioni della porta seriale	1
Tecnologia di processo parallela	Non supportato
Connettore del pannello anteriore	Sì
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	Sì
Connettore pannello audio frontale	Sì
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Numero di connettori ventola chassis	2

Caratteristica	Dettaglio
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
numero di dispositivi di archivio supportati	5
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, SATA III
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	4

Scheda tecnica generata il 25 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.