ASUS Pro WS 1600W Platinum alimentatore per computer 20+4 pin ATX Nero

ASUS · Alimentatori · Nuovo











PREZZO

553,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS Pro WS 1600W Platinum. Potenza totale: 1600 W, Tensione di ingresso AC: 200 - 240 V, Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC): Attivo. Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX, Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre: 61 cm, Lunghezza del cavo di alimentazione SATA: 120,400 mm. Utilizzo: PC, Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU): ATX, Certificazione 80 PLUS: 80 PLUS Platinum. Colore del prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Attivo. Certificati di conformità: RoHS

• 1600 W 200 - 240 V

• Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX

• PC ATX 80 PLUS Platinum

• Attivo

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-84D06AFA8B
EAN	4711387973011
Condizione	Nuovo
wattage	1600
Utilizzo	PC
Larghezza	150 mm
Efficienza	92%
efficiency	80 PLUS Platinum
Profondità	175 mm
form_factor	ATX
Versione ATX	3.1
Illuminazione	No
Potenza totale	1600 W
Tipo di cablaggio	Totalmente Modulare
Interruttore On/Off	Sì
Colore del prodotto	Nero

Caratteristica	Dettaglio
Connettore PCI Express	Sì
Tipo di raffreddamento	Attivo
Connettore scheda madre	20+4 pin ATX
Potenza combinata (+5V)	130 W
Tensione di ingresso AC	200 - 240 V
Potenza combinata (+12V)	1600 W
Potenza combinata (-12V)	9,6 W
Connettore ATX (20+4-PIN)	Sì
Numero di connettori SATA	9
Potenza combinata (+3.3V)	130 W
Potenza combinata (+5Vsb)	15 W
Tecnologia dei cuscinetti	Cuscinetto a sfera
Connettori PCI Express (6+2 pin)	4
Corrente massima di uscita (+5V)	25 A
Corrente massima di uscita (+12V)	133,3 A
Corrente massima di uscita (-12V)	0,8 A

Caratteristica	Dettaglio
Corrente massima di uscita (+3.3V)	25 A
Corrente massima di uscita (+5Vsb)	3 A
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin)	Sì
Connettori periferiche (Molex) (4-pin)	3
Lunghezza del cavo di alimentazione CPU	100 cm
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA	120,400 mm
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, Sotto carico
Lunghezza del cavo di alimentazione PCI Express	75 cm
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC)	Attivo
Connettori di alimentazione PCI Express (16 pin)	2
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU)	ATX
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre	61 cm

Caratteristica	Dettaglio
Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex)	150,400 mm

Scheda tecnica generata il 11 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.