ASUS-PRO-WS-3000P alimentatore per computer 3000 W 20+4 pin ATX Nero

ASUS · Alimentatori · Nuovo











PREZZO

1.106,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS -PRO-WS-3000P. Potenza totale: 3000 W, Tensione di ingresso AC: 220 - 240 V, Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC): Attivo. Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX, Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre: 61 cm, Lunghezza del cavo di alimentazione SATA: 120,400 mm. Utilizzo: PC, Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU): ATX, Certificazione 80 PLUS: 80 PLUS Platinum. Colore del prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Attivo. Larghezza: 175 mm, Profondità: 150 mm, Altezza: 86 mm

• 3000 W 220 - 240 V

• Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX

• PC ATX 80 PLUS Platinum

• Attivo

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-438C838AE4
EAN	4711387972793
Condizione	Nuovo
Peso	2,16 kg
Altezza	86 mm
wattage	3000
Utilizzo	PC
Larghezza	175 mm
efficiency	80 PLUS Platinum
Profondità	150 mm
form_factor	ATX
Versione ATX	3.1
Illuminazione	No
Potenza totale	3000 W
Tipo di cablaggio	Totalmente Modulare
Colore del prodotto	Nero

Caratteristica	Dettaglio
Tipo di raffreddamento	Attivo
Connettore scheda madre	20+4 pin ATX
Potenza combinata (+5V)	130 W
Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Potenza combinata (+12V)	3000 W
Potenza combinata (-12V)	0,8 W
Numero di connettori SATA	12
Potenza combinata (+3.3V)	130 W
Potenza combinata (+5Vsb)	3 W
Tecnologia dei cuscinetti	DBB
Connettori PCI Express (6+2 pin)	4
Corrente massima di uscita (+5V)	25 A
Corrente massima di uscita (+12V)	250 A
Corrente massima di uscita (-12V)	9,6 A
Corrente massima di uscita (+3.3V)	25 A

Caratteristica	Dettaglio
Corrente massima di uscita (+5Vsb)	15 A
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin)	Sì
Connettori periferiche (Molex) (4-pin)	3
Lunghezza del cavo di alimentazione CPU	100 cm
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA	120,400 mm
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, Sotto carico
Lunghezza del cavo di alimentazione PCI Express	75 cm
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC)	Attivo
Connettori di alimentazione PCI Express (16 pin)	4
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU)	ATX
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre	61 cm
Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex)	150,400 mm

Scheda tecnica generata il 7 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.