
# ASUS PRO WS W790E-SAGE SE Intel W790 LGA 4677 (Socket E) EEB

ASUS · Schede Madri · Nuovo











PREZZO

**1.451,90 €** IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS PRO WS W790E-SAGE SE. Produttore processore: Intel, Presa per processore: LGA 4677 (Socket E), Processori compatibili: Intel® Xeon® W. Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 2 TB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: SlimSAS, M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID:

0, 1, 5, 10. Tipo di interfaccia Ethernet: 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet. Componente per: Stazione di lavoro, Fattore di forma scheda madre: EEB, Famiglia di chipset per scheda madre: Intel

• Intel LGA 4677 (Socket E) Intel® Xeon® W

• Stazione di lavoro EEB Intel W790 Realtek S1220A 7.1 canali

• DDR5-SDRAM 8 DIMM RAM massima supportata: 2 TB

• HDD & SSD SlimSAS, M.2, SATA III Supporto RAID numero di dispositivi di archivio supportati: 13

• Tipo BIOS: UEFI AMI 512 Mbit Tasto di azzeramento CMOS

• 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet

SPECIFICHE TECNICHE

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| SKU | MPI-F9C38465D5 |
| EAN | 4711387123515 |
| Condizione | Nuovo |
| Livelli RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Supporto RAID | Sì |
| Connettore TPM | Sì |
| Canali di memoria | Octa-channel |
| Connettori USB 2.0 | 2 |
| serie Intel® Xeon | W-2400, W-3400 |
| porte SAS integrate | 2 |
| Presa per processore | LGA 4677 (Socket E) |
| Alimentazione ventola | Sì |
| Produttore processore | Intel |

| Caratteristica | Dettaglio |
| --- | --- |
| Connettore ventola CPU | Sì |
| Processori compatibili | Intel® Xeon® W |
| RAM massima supportata | 2 TB |
| Connettore ATX (24-PIN) | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| tipo di slot di memoria | DIMM |
| Numero di connettori COM | 1 |
| Scheda grafica integrata | No |
| Numero di slot di memoria | 8 |
| Connettore con potenza 12V | Sì |
| Tipi di memoria supportati | DDR5-SDRAM |
| Socket Processori supportati | LGA 4677 (Socket E) |
| Numero di connettori SATA III | 8 |
| Numero di hard drive supportati | 10 |
| Velocità di memoria supportate | 4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800 MHz |
| Tecnologia di processo parallela | Non supportato |

| Caratteristica | Dettaglio |
| --- | --- |
| Connettore di potenza EPS (8-Pin) | Sì |
| Connettore pannello audio frontale | Sì |
| Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Numero di connettori ventola chassis | 5 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
| Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
| numero di dispositivi di archivio supportati | 13 |
| Velocità di clock della memoria supportata (max) | 6800 MHz |
| Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | SlimSAS, M.2, SATA III |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.