ASUS PRO WS WRX90E-SAGE SE AMD WRX90 Socket sTR5 EEB

ASUS · Schede Madri · Nuovo













PREZZO

1.728,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS PRO WS WRX90E-SAGE SE. Produttore processore: AMD, Presa per processore: Socket sTR5, Processori compatibili: AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series. Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 2 TB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, SlimSAS, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD &

SSD, Livelli RAID: 0, 1, 5, 10. Connettore USB: USB tipo A, USB tipo-C. Tipo di interfaccia Ethernet: 10 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

• AMD Socket sTR5 AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series

• Stazione di lavoro EEB AMD WRX90 Realtek ALC1220P

• DDR5-SDRAM 8 DIMM RAM massima supportata: 2 TB

• HDD & SSD M.2, SATA III, SlimSAS Supporto RAID numero di dispositivi di archivio supportati: 10

• Tipo BIOS: UEFI AMI 256 Mbit Tasto di azzeramento CMOS

• 10 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-1309770A7C
EAN	4711387441145
Condizione	Nuovo
Wi-Fi	No
socket	sTR5
ram_type	DDR5 RDIMM
Chip audio	Realtek ALC1220P
form_factor	E-ATX
Livelli RAID	0, 1, 5, 10
Supporto RAID	Sì
Connettore TPM	Sì
Connettore USB	USB tipo A, USB tipo-C
Wi-Fi standard	Non disponibile

Caratteristica	Dettaglio
Canali di memoria	Octa-channel
Connettori USB 2.0	2
Chipset scheda madre	AMD WRX90
Presa per processore	Socket sTR5
Produttore processore	AMD
Connettore ventola CPU	Sì
Processori compatibili	AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series
RAM massima supportata	2 TB
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
Quantità porte USB 2.0	1
tipo di slot di memoria	DIMM
Numero di connettori COM	1
Scheda grafica integrata	No
Collegamento ethernet LAN	Sì
Numero di slot di memoria	8
Connettori USB 3.2 Gen 2x2	1
Tipi di memoria supportati	DDR5-SDRAM

Caratteristica	Dettaglio
Quantità porte VGA (D-Sub)	1
Tipo di interfaccia Ethernet	10 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Numero di connettori SATA III	4
Quantità porte USB4 Gen 3×2	2
Numero di hard drive supportati	4
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	Sì
Connettore d'intrusione del telaio	Sì
Connettore pannello audio frontale	Sì
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Numero di connettori ventola chassis	5
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
numero di dispositivi di archivio supportati	10
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, SATA III, SlimSAS

Caratteristica	Dettaglio
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	6

Scheda tecnica generata il 24 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.