ASUS PRO WS Z890-ACE SE Intel Z890 LGA 1851 (Socket V1) ATX

ASUS · Schede Madri · Nuovo











PREZZO

668,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS PRO WS Z890-ACE SE. Produttore processore: Intel, Presa per processore: LGA 1851 (Socket V1), Processori compatibili: Intel Core Ultra (Series 2). Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 256 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, PCI Express 5.0, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate:

HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 5, 10. Tipo di interfaccia Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet. Componente per: PC, Fattore di forma scheda madre: ATX, Famiglia di chipset per scheda madre: Intel

• Intel LGA 1851 (Socket V1) Intel Core Ultra (Series 2)

• PC ATX Intel Z890 Realtek ALC1220P 7.1 canali

• DDR5-SDRAM 4 DIMM RAM massima supportata: 256 GB

• HDD & SSD M.2, PCI Express 5.0, SATA III Supporto RAID numero di dispositivi di archivio supportati: 8

• Tipo BIOS: UEFI AMI 256 Mbit Tasto di azzeramento CMOS

• 2.5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-2C33144C2C
EAN	4711387828892
Condizione	Nuovo
Livelli RAID	0, 1, 5, 10
Senza buffer	Sì
Supporto RAID	Sì
Connettore audio	Sì
Canali di memoria	Dual-channel
Porte Thunderbolt	1
Connettori USB 2.0	2
porte SAS integrate	1
Presa per processore	LGA 1851 (Socket V1)

Caratteristica	Dettaglio
Produttore processore	Intel
Connettore ventola CPU	Sì
Processori compatibili	Intel Core Ultra (Series 2)
RAM massima supportata	256 GB
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
tipo di slot di memoria	DIMM
Numero di connettori COM	1
Scheda grafica integrata	No
Numero di slot di memoria	4
Connettori USB 3.2 Gen 2x2	1
Tipi di memoria supportati	DDR5-SDRAM
Socket Processori supportati	LGA 1851
Numero di connettori SATA III	4
Numero di hard drive supportati	4
Tecnologia di processo parallela	Non supportato
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Connettore d'intrusione del telaio	Sì
Connettore pannello audio frontale	Sì
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Numero di connettori ventola chassis	5
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	1
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
Numero di header del sensore di temperatura	1
Numero di connettori della ventola della CPU	1
Numero di connettori per la pompa dell'acqua	1
numero di dispositivi di archivio supportati	8
Numero di connettori di alimentazione EPS (8 pin)	2
Velocità di clock della memoria supportata (max)	9066 MHz
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, PCI Express 5.0, SATA III

Caratteristica	Dettaglio
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	6

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.